



Tarjeta Controladora / RS485 / 32 Bits / 1000 Usuarios / 24V / -20°C a +55°C / 110V~ 50Hz

SKU: 20228125 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$3,816.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta controladora diseñada específicamente para operar con el sistema de barrera FAAC 615. Incorpora un procesador de 32 bits que garantiza rendimiento óptimo en entornos de alto tráfico vehicular. La comunicación RS485 permite integración avanzada con sistemas de control de acceso y gestión centralizada. Soporta hasta 1000 usuarios registrados, ideal para instalaciones corporativas, residenciales e industriales. Opera en un amplio rango de temperatura ambiente desde -20°C hasta +55°C.

Características Principales

- Compatible exclusivamente con barrera FAAC 615
- Control vía RS485 para integración avanzada con sistemas de gestión
- Procesador de 32 bits para procesamiento rápido y eficiente
- Soporte para hasta 1000 usuarios registrados
- Entrada de voltaje 24VDC flexible para alimentación de accesorios
- Lógicas de funcionamiento: B/C, B, C, EP, AP, P, A (predeterminado: EP)

Especificaciones Técnicas

Alimentación

110V ~ - 50Hz

Potencia absorbida: 4 W

Accesorios: -24VDC / +24VDC

Motor y Carga

Carga máx. motor: 800 VA

Corriente máx. accesorios: 250 mA

Protección y Ambiente

Temperatura: -20°C + 55°C

Fusible F1: 6,3A-250V

Fusible F2: Autorregenerable

Conexiones

1 OPEN: Dispositivo contacto N.A.

2 CLOSE: Dispositivo contacto N.A.

3 STOP: Dispositivo contacto N.C.

4-5: Alimentación accesorios

6 SAFE: Dispositivo seguridad en cierre

7-9: Conexión motor

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración avanzada mediante control RS485
Característica 2	Procesador de 32 bits para alto rendimiento
Característica 3	Capacidad para hasta 1000 usuarios registrados
Característica 4	Alimentación flexible 24VDC para accesorios
Característica 5	Múltiples lógicas de funcionamiento configurables
Característica 6	Fusible autorregenerable para protección del sistema