



Tarjeta de Salida para Videowall / 20 Puertos RJ45 / Resolución de Salida 10 MP / Entrada 4K / Compatible con Controlador C60S

SKU: DS-C60S-20NO Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$36,312.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de salida diseñada para sistemas de videowall que requiere la distribución de señal hacia múltiples paneles LED mediante 20 interfaces RJ45. Ofrece una resolución de salida máxima de 10 megapíxeles, con capacidad para manejar configuraciones de ancho entre 64 y 16384 píxeles y de alto entre 64 y 8192 píxeles, lo que permite adaptarse a arreglos de pantalla de gran escala y formatos personalizados. La resolución de entrada soporta hasta 4K, garantizando la fidelidad de la señal procesada. Está optimizada para operar en conjunto con el controlador DS-C60S-S6, facilitando la integración en infraestructuras de video profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>20 salidas RJ45 para paneles LED<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de salida máxima: 10 MP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de entrada máxima: 4K<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con controlador DS-C60S-S6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resolución de salida máxima: 10 MP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho de salida: 64 a 16384 píxeles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alto de salida: 64 a 8192 píxeles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resolución de entrada máxima: 4K</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>20 salidas RJ45 para paneles LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con controlador DS-C60S-S6</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tarjeta de 20 salidas RJ45 para paneles LED</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	20 puertos RJ45 para conexión directa de paneles LED
Característica 2	Resolución de salida hasta 10 MP para imágenes de alta definición
Característica 3	Soporte de dimensiones personalizables hasta 16384 x 8192 píxeles
Característica 4	Entrada 4K para procesamiento de señal de alta calidad
Característica 5	Integración nativa con controlador DS-C60S-S6
Característica 6	Escalado flexible para configuraciones de videowall grandes