



Módulo de Servicio / 48 Puertos SFP 1G / Fibra Óptica LC / 95W / Chasis CS88-08

SKU: CM88-48SFP-H Marca: RUJIE Categoría: Switches

\$48,153.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este módulo de servicio proporciona 48 puertos Gigabit Ethernet sobre fibra óptica mediante interfaces SFP, diseñado específicamente para integrarse en el chasis RG-CS88-08. Su arquitectura modular permite escalar la capacidad de red de forma flexible según las demandas del entorno operativo. El conector LC estándar garantiza compatibilidad con infraestructura de fibra óptica existente, facilitando despliegues y mantenimientos. Con un consumo energético contenido de 95W, optimiza la eficiencia térmica en centros de datos de alta densidad. Es una solución ideal para consolidar conectividad de acceso en redes campus, empresariales y proveedores de servicios que requieren alta concentración de puertos ópticos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>48 puertos SFP 1G para conectividad de fibra ópticaInterfaz LC estándar para compatibilidad universalConsumo energético eficiente de 95 wattsArquitectura modular para expansión sin interrupcionesOptimizado para despliegues de alta densidad de puertosIntegración nativa con chasis RG-CS88-08<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marca</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>RUJIE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>CM8848SFPH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Módulo de Servicio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Chasis Compatible</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>RG-CS88-08</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puertos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>48 x SFP 1G</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Medio Físico</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>LC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad por Puerto</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo Energético</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>95 Watts</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Modular</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos SFP 1G para fibra óptica
Característica 2	Conector LC estándar para conexiones ópticas
Característica 3	Bajo consumo energético de 95W
Característica 4	Diseño modular para expansión flexible
Característica 5	Ideal para redes de alta densidad de puertos
Característica 6	Compatible exclusivamente con chasis CS88-08