



Tarjeta de Administración Remota / SNMP / HTTP / Ethernet 10/100 Mbps / Notificaciones E-mail, SMS, SNMP Traps / SSH y Telnet

SKU: LPSNMP3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$2,241.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La LPSNMP3P es una tarjeta de administración remota diseñada como complemento opcional para UPS de la serie RT3P. Al instalarse en la ranura de red SNMP/HTTP del UPS, permite a los usuarios finales monitorear y controlar dispositivos de forma remota en entornos de back office, salas de servidores o centros de datos. La gestión se realiza mediante navegadores web estándar, sistemas de gestión de red (NMS), o interfaces de línea de comandos a través de SSH y Telnet. La tarjeta facilita la ejecución de tareas programadas como apagados, arranques y reinicios del equipo. En caso de eventos de energía, los administradores reciben notificaciones inmediatas por correo electrónico, traps SNMP y mensajes SMS, permitiendo una respuesta oportuna ante contingencias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Programación remota de apagado, arranque y reinicio del UPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz web intuitiva con autenticación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Notificaciones automáticas por correo electrónico, SMS y SNMP traps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Actualización de firmware vía FTP, TFTP y HTTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Registro de eventos y diagnóstico en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión remota mediante navegador web, NMS, SSH o Telnet<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseñada específicamente para integración con UPS serie RT3P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protocolos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ethernet 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SNMP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HTTP/HTTPS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SSH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telnet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FTP/TFTP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Notificaciones: E-mail, SMS, SNMP traps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo remoto en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de apagado programado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de arranque programado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de reinicio programado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Registro de eventos del sistema<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diagnóstico en tiempo real</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con UPS serie RT3P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en ranura SNMP/HTTP del UPS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño como complemento opcional<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación en back office, sala de servidores y centro de datos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apagado, arranque y reinicio programados de forma remota
Característica 2	Interfaz web con autenticación segura integrada
Característica 3	Alertas automáticas por correo, SMS y traps SNMP
Característica 4	Actualización de firmware mediante FTP, TFTP o HTTP
Característica 5	Monitoreo y diagnóstico en tiempo con registro de eventos
Característica 6	Gestión remota vía navegador, NMS, SSH o Telnet