



Tarjeta de Alimentación / Entrada 100-240V AC / Salida 48V DC / Eficiencia Superior al 90% / Protección Sobretensión y Cortocircuito

SKU: PWREPIG3K Marca: EPCOM POWERLINE

\$4,216.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de alimentación diseñada como refacción original para el inversor EPIG3KV2. Opera con un rango de voltaje de entrada universal de 100-240V AC, proporcionando una salida estable de 48V DC. Incorpora protección contra sobretensión y cortocircuito para salvaguardar la infraestructura conectada. Su eficiencia energética superior al 90% minimiza las pérdidas térmicas y el consumo eléctrico. El formato compacto permite su integración en instalaciones con espacio limitado. Compatible con equipos de telecomunicaciones que requieren alimentación DC confiable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada de voltaje universal: 100-240V ACSalida de corriente continua: 48V DCProtección contra sobretensión y cortocircuitoDiseño compacto para fácil instalaciónEficiencia energética superior al 90%Compatible con equipos de telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-240V ACVoltaje de salida: 48V DCEficiencia energética: >90%Protección: Sobretensión y cortocircuito</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compactoInstalación simplificada</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta de alimentación PWREPIG3K</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de entrada universal 100-240V AC para operación global
Característica 2	Salida estable 48V DC para equipos de telecomunicaciones
Característica 3	Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito
Característica 4	Eficiencia energética superior al 90% reduciendo consumo
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 6	Refacción original para inversor EPIG3KV2