



Tarjeta de Alimentación / Entrada Universal 100-240V AC / Salida 12V DC 2A / Eficiencia >85% / Rango -10°C a 50°C

SKU: PWREPIG5K Marca: EPCOM POWERLINE

\$5,588.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de alimentación diseñada como refacción original para el inversor EPIG5KV3. Convierte voltaje alterno universal en corriente continua regulada, asegurando operación estable del equipo principal. Incorpora circuitos de protección contra sobrecarga y cortocircuito que minimizan riesgos de daño en instalaciones críticas. Su diseño compacto facilita la integración en gabinetes con espacio limitado, mientras que su eficiencia energética superior al 85% optimiza el consumo eléctrico. Opera de manera confiable en un rango de temperatura de -10°C a 50°C, adaptándose a condiciones ambientales variables en centros de datos, telecomunicaciones y aplicaciones de respaldo de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada de voltaje universal: 100-240V ACSalida de corriente continua: 12V DC, 2A</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra sobrecarga y cortocircuito</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y fácil instalaciónEficiencia energética superior al 85%Temperatura operativa: -10°C a 50°C</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eficiencia energética</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia energética superior al 85%Temperatura operativa: -10°C a 50°CSalida DC: 12V, 2A</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambientales y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura operativa: -10°C a 50°CDiseño compactoFácil instalación</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inversor EPIG5KV3Refacción original</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 2	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Eficiencia energética superior al 85% reduciendo consumo
Característica 4	Operación estable de -10°C a 50°C sin degradación
Característica 5	Salida regulada 12V DC 2A para alimentación confiable
Característica 6	Entrada universal 100-240V AC para despliegue global