



Tarjeta de Captura HDMI / 4 Entradas / Resolución Máxima 2048 x 1152 @ 60 Hz / HDMI 1.3 y 1.4 / HDCP 1.4 / Sin Compresión

SKU: H-4XHDMIIC Marca: NOVASTAR Categoría: Controladores

\$20,817.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta de captura H4XHDMIIC es un módulo de expansión diseñado para integrarse a los procesadores serie H de Novastar, utilizados en sistemas de muros de video. Este componente proporciona cuatro interfaces de entrada HDMI que permiten la conexión simultánea de múltiples fuentes de señal de video al sistema de gestión del muro. La transmisión se realiza sin compresión, eliminando la latencia asociada a los procesos de codificación y decodificación, lo que resulta crítico para aplicaciones en tiempo real como eventos en vivo, centros de control y transmisiones profesionales. La compatibilidad con HDCP 1.4 habilita la recepción de contenido con protección de copia, ampliando las posibilidades de integración con reproductores comerciales y equipos de broadcast.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 entradas HDMI para múltiples fuentes de video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad exclusiva con procesadores serie H de Novastar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte HDCP 1.4 para contenido protegido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño profesional para instalaciones fijas permanentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte HDMI 1.3 en todos los puertos de entrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima por entrada: 2048 x 1152 @ 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución mínima por entrada: 800 x 600 @ 59.4 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resoluciones personalizadas: ancho máximo 3840 píxeles (3840 x 1202 @ 60 Hz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resoluciones personalizadas: alto máximo 3840 píxeles (1092 x 3840 @ 60 Hz)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Entradas HDMI: 4 puertos</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándar HDMI: 1.3 (todos los puertos); 1.4 (dos conectores)</p><p style='margin: 6px 0;'>Resolución máxima: 2048 x 1152 @ 60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'>Resolución mínima: 800 x 600 @ 59.4 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'>Ancho máximo personalizado: 3840 píxeles (3840 x 1202 @ 60 Hz)</p><p style='margin: 6px 0;'>Alto máximo personalizado: 3840 píxeles (1092 x 3840 @ 60 Hz)</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección de contenido: HDCP 1.4</p><p style='margin: 6px 0;'>Procesamiento de señal: Sin compresión, sin latencia</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Integración</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Plataforma compatible: Procesadores serie H de Novastar</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de módulo: Tarjeta de entrada (input card)</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Muros de video LED</p><p style='margin: 6px 0;'>Entorno de instalación: Instalaciones fijas profesionales</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Componente principal: Tarjeta de entrada H4XHDMIIC</p><p style='margin: 6px 0;'>Función: Módulo de expansión de 4 entradas HDMI</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura de 4 fuentes HDMI simultáneas para muros de video
Característica 2	Transmisión sin compresión garantiza latencia mínima en señal
Característica 3	Resoluciones personalizadas hasta 3840 x 1202 @ 60 Hz
Característica 4	Compatible exclusivamente con procesadores serie H de Novastar
Característica 5	Soporte HDCP 1.4 para integración de contenido protegido
Característica 6	Diseño modular para instalaciones profesionales permanentes