



Tarjeta de Captura HDMI / 8K@60Hz / 4K2K@144Hz / USB 3.2 Gen 1 / Ancho de Banda 48 Gbps / Mezcla de Audio / Aluminio

SKU: EPCUH80    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Accesorios

\$2,034.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de captura HDMI 8K a USB 3.2 Gen 1 es un dispositivo de alta gama orientado a profesionales de streaming, producción de video y broadcasting. Captura señales de video hasta 8K a 60 Hz y 4K2K a 144 Hz con soporte HDR, respaldada por un ancho de banda HDMI 2.1 de 48 Gbps sin compresión. La interfaz USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps con compatibilidad UVC/UAC permite integración inmediata con software de captura estándar. Integra mezcla de audio HDMI digital con entradas de micrófono y línea analógica para producción con audio mixto. La carcasa de aluminio proporciona disipación térmica eficiente y protección ESD de 8 kV. Compatible con Windows, macOS y Linux sin requerir instalación de drivers adicionales.

### Características Generales

- Captura HDMI 8K@60Hz y 4K2K@144Hz con HDR
- Ancho de banda HDMI 2.1 de 48 Gbps sin compresión
- USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps con compatibilidad UVC/UAC
- Mezcla de audio HDMI digital con micrófono y línea analógica
- Carcasa de aluminio con protección ESD de 8 kV
- Compatibilidad multiplataforma sin drivers: Windows, macOS, Linux

### Desempeño de Video

- Resolución máxima: 8K@60Hz
- Resolución 4K2K: 144Hz
- Soporte HDR: Si
- Ancho de banda HDMI: 48 Gbps
- Versión HDMI: 2.1

### Compresión

Sin compresión

### Conectividad y Audio

- Interfaz: USB 3.2 Gen 1
- Velocidad USB: 5 Gbps
- Compatibilidad USB: UVC/UAC
- Mezcla de audio: HDMI digital + micrófono + línea analógica
- Requiere drivers: No

### Físico y Eléctrico

- Material de carcasa: Aluminio
- Color: Plateado
- Protección ESD: 8 kV
- Sistemas operativos compatibles: Windows, macOS, Linux

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Captura 8K@60Hz y 4K2K@144Hz con HDR para producción profesional |
| Característica 2 | Ancho de banda HDMI 2.1 de 48 Gbps sin compresión de señal       |
| Característica 3 | USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps con compatibilidad UVC/UAC nativa         |
| Característica 4 | Mezcla de audio HDMI digital con micrófono y línea analógica     |
| Característica 5 | Operación plug-and-play sin drivers en Windows, macOS y Linux    |
| Característica 6 | Carcasa de aluminio con protección ESD de 8 kV                   |