



Tarjeta de Comunicación Dual / Ethernet IP y Línea Telefónica POTS / 2 Puertos Telefónicos / Compatible con Paneles ES-50XI y ES-200XI

SKU: IPOTS-COM Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$7,405.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de comunicación dual proporciona conectividad redundante mediante Ethernet IP y línea telefónica POTS para paneles de control direccionables de la serie Endurance. Diseñada para integrarse con los modelos ES-50XI y ES-200XI, también funciona como reemplazo directo de tarjetas instaladas en paneles ES-50X y ES-200X. El dispositivo transmite alarmas, condiciones de problema y fallas de energía hacia una estación central de monitoreo, permitiendo además la programación y evaluación remota del panel a través de la red AlarmNet. Su arquitectura dual reduce la dependencia de líneas telefónicas dedicadas al habilitar reporte primario o alterno por Internet, con opción de expansión a comunicación celular GSM mediante módulos adicionales certificados.

Características Generales

- Comunicación dual: reporta estado del sistema por Ethernet IP y línea telefónica POTS
- Compatible con paneles direccionables ES-50XI y ES-200XI; reemplaza tarjetas de ES-50X y ES-200X
- Transmite alarmas, problemas y fallas de energía a estación central de monitoreo
- Programación y evaluación remota del panel vía red AlarmNet
- Ahorra costo de dos líneas telefónicas dedicadas al reportar también por Internet
- Incluye 2 puertos telefónicos y 1 puerto Ethernet; instalación con tornillos y pines preinstalados
- Opción de reporte celular GSM agregando CELL-MOD o CELL-CAB-FL
- Listado UL Recognized

Desempeño

- Comunicación dual Ethernet IP y POTS
- Reporte de alarmas, problemas y fallas de energía
- Evaluación remota mediante red AlarmNet
- Expansión celular GSM con CELL-MOD o CELL-CAB-FL
- Listado UL Recognized

Físicas y de Conectividad

- 1 puerto Ethernet
- 2 puertos telefónicos
- Instalación con tornillos y pines preinstalados

Compatibilidad

- Paneles ES-50XI y ES-200XI
- Reemplazo para tarjetas de ES-50X y ES-200X

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación dual: reporta el estado del sistema por Ethernet IP y por línea telefónica POTS
Característica 2	Compatible con paneles Fire-Lite ES-50XI y ES-200XI; también reemplaza tarjetas de ES-50X y ES-200X
Característica 3	Transmite alarmas, problemas y fallas de energía a la estación central de monitoreo
Característica 4	Permite programación y evaluación remota del panel a través de la red AlarmNet
Característica 5	Ahorra el costo de dos líneas telefónicas dedicadas al reportar también por Internet
Característica 6	Incluye 2 puertos telefónicos y 1 puerto Ethernet; instalación con tornillos y pines preinstalados
Característica 7	Opción de reporte celular GSM agregando CELL-MOD o CELL-CAB-FL; listado UL Recognized