



Tarjeta de Control Wi-Fi / 5 Salidas de Relé ON-OFF / IP55 / 2.4 GHz / 240 VAC 10 A

SKU: TARJET-WIFI-CONTROL Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$3,319.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de comunicación Wi-Fi diseñada para el control remoto de cercos eléctricos y dispositivos perimetrales mediante cinco salidas de relé independientes ON-OFF. Opera en la banda de 2.4 GHz con cifrado WPA/WPA2, permitiendo la gestión segura del sistema desde la aplicación móvil compatible. Incorpora contactos secos con capacidad de conmutación hasta 240 VAC a 10 A, aptos para iluminación, sirenas y equipos de seguridad. Su gabinete con grado de protección IP55 garantiza resistencia a condiciones de intemperie en instalaciones exteriores. El equipo soporta temperaturas operativas de -30 °C a 60 °C y ofrece notificaciones en tiempo real sobre eventos como corte de línea, aterramiento y activación de pánico, facilitando la supervisión continua del perímetro sin intervención física.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto vía aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>5 salidas ON/OFF para cercos eléctricos y dispositivos auxiliares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión Wi-Fi 2.4 GHz con cifrado WPA/WPA2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos secos: hasta 240 VAC a 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Notificaciones en tiempo real y rutinas programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 802.11 b/g/n, velocidad hasta 130 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativa: -30 °C a 60 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de control: 5 relés independientes ON-OFF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 240 VAC / 10 A (contactos secos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cifrado inalámbrico: WPA / WPA2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de red: hasta 130 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -30 °C a 60 °C<li style='padding: 6px 0;'>Notificaciones: corte de línea, aterramiento, pánico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación de configuración: móvil (iOS / Android)<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: exterior, resistente a intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tarjeta de comunicación Wi-Fi<li style='padding: 6px 0;'>Manual de configuración con código QR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de cercos eléctricos vía aplicación móvil
Característica 2	5 salidas de relé independientes para automatización perimetral
Característica 3	Contactos secos hasta 240 VAC con capacidad de 10 A
Característica 4	Notificaciones en tiempo real de eventos de seguridad
Característica 5	Rutinas programables para activación automática de dispositivos
Característica 6	Cifrado WPA/WPA2 para comunicación inalámbrica segura