



Tarjeta de Control / Compatible EPI250048 / Sistemas de Energía / Alta Durabilidad

SKU: MCBEPI250048 Marca: EPCOM POWERLINE

\$2.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Esta tarjeta de control está diseñada específicamente para operar con el modelo EPI250048 de EPCOM Powerline, proporcionando una interfaz de gestión confiable para sistemas de energía. Su compatibilidad nativa con equipos de la misma marca elimina riesgos de incompatibilidad y simplifica la implementación en infraestructuras críticas. Fabricada con materiales de alta resistencia, mantiene un rendimiento óptimo incluso en condiciones operativas exigentes. Su diseño permite una integración fluida en instalaciones existentes sin requerir modificaciones significativas de la arquitectura del sistema.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Control dedicado para modelo EPI250048Compatibilidad verificada con equipos EPCOM PowerlineConstrucción orientada a sistemas de energía profesionalesProceso de integración simplificado en entornos operativosResistencia mecánica y térmica para operación continuaEstabilidad de rendimiento en condiciones de alta demanda<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>MCBEPI250048</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tarjeta de Control</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EPI250048</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sistemas de Energía</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad nativa con equipos EPCOM Powerline
Característica 2	Diseño específico para sistemas de energía
Característica 3	Integración sencilla en infraestructuras existentes
Característica 4	Materiales resistentes a condiciones exigentes
Característica 5	Rendimiento estable bajo cargas operativas intensas
Característica 6	Optimización del control de equipos de energía