



Tarjeta de Control / Operador de Puerta Deslizante / Uso Comercial / 115V CA / Compatible 6524-9024

SKU: 4100-018    Marca: DKS DOORKING    Categoría: Refacciones

\$9,291.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>Esta tarjeta de control constituye el núcleo de gestión electrónica para operadores de puerta deslizante DKS Doorking 6524 y 9024. Diseñada específicamente para aplicaciones comerciales de alto tráfico, procesa las señales de comando y regula el funcionamiento del motor con precisión. Su arquitectura permite incorporarse de manera transparente a infraestructuras de control de acceso ya desplegadas, manteniendo la continuidad operativa incluso bajo condiciones de demanda constante. La optimización de sus circuitos reduce la complejidad de la puesta en marcha y los intervalos de servicio posteriores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;\*><li>Control dedicado para operadores de puerta deslizante de uso comercial</li><li>Compatibilidad nativa con modelos 6524 y 9024 del fabricante</li><li>Construcción orientada a entornos de tráfico intenso y condiciones adversas</li><li>Interfaz de conexión estandarizada para integración con sistemas perimetrales</li><li>Lógica de operación optimizada para respuesta inmediata y movimiento suave</li><li>Esquema de cableado simplificado que acelera la instalación inicial</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Fabricante</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;\*>DKS Doorking</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Número de Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;\*>4100018</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;\*>Tarjeta de control electrónica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;\*>Operadores 6524 y 9024</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;\*>Motores de puerta deslizante comercial</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;\*>Entorno de Uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1.05em;\*>Comercial / Industrial de alta demanda</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control preciso de motores deslizantes de alta resistencia    |
| Característica 2 | Compatibilidad directa con operadores 6524 y 9024             |
| Característica 3 | Diseño robusto para entornos comerciales exigentes            |
| Característica 4 | Integración fluida con sistemas de acceso existentes          |
| Característica 5 | Operación estable en condiciones de uso intensivo             |
| Característica 6 | Configuración simplificada para reducir tiempo de instalación |