



Tarjeta de control principal / Repuesto UPS / Rack 2U / Operación industrial

SKU: EPU1000RTOL2UMCB Marca: EPCOM POWERLINE

\$535.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'> <p style='margin-bottom:16px;'>Tarjeta de control principal (MCB) diseñada como repuesto para sistemas de alimentación ininterrumpida en formato rack 2U. Permite la restauración completa de funciones de gestión y protección eléctrica en unidades EPU1000RTOL2U, manteniendo la continuidad operativa de infraestructuras críticas. Fabricada con componentes de grado industrial para soportar condiciones de carga continua y variaciones de voltaje. Su diseño modular facilita el reemplazo directo sin necesidad de adaptaciones mecánicas ni eléctricas adicionales.</p> <h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>>Características principales</h3> <ul style='padding-left:20px;margin-bottom:24px;'> Tarjeta de control principal para UPS EPU1000RTOL2U Compatible con sistemas de alimentación ininterrumpida EPCOM Diseño específico para modelos Powerline de alta eficiencia Instalación y reemplazo rápido en unidades rack 2U Componentes de calidad industrial para operación confiable Optimizada para protección contra sobrecargas y fluctuaciones eléctricas <h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-top:16px;'> <div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'> <div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Tipo de producto</div> <div style='font-weight:600;'>Tarjeta de control principal (MCB)</div> </div> <div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'> <div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Compatibilidad</div> <div style='font-weight:600;'>UPS EPU1000RTOL2U</div> </div> <div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'> <div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Formato</div> <div style='font-weight:600;'>Rack 2U</div> </div> <div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'> <div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Línea</div> <div style='font-weight:600;'>EPICOM Powerline</div> </div> <div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'> <div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Función principal</div> <div style='font-weight:600;'>Control y protección eléctrica</div> </div> <div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'> <div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Aplicación</div> <div style='font-weight:600;'>Repuesto / Mantenimiento</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en gabinetes 2U
Característica 2	Protección contra sobrecargas integrada
Característica 3	Componentes de grado industrial
Característica 4	Compatible con sistemas UPS EPCOM
Característica 5	Diseño optimizado para alta eficiencia
Característica 6	Reemplazo directo sin modificaciones