



Tarjeta de Control Principal / Repuesto para UPS 2000 VA / Topología On-Line Doble Conversión / Instalación Plug-and-Play

SKU: EPU2000RTOL2UMCB    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: UPS / No Break

\$598.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de Control Principal (MCB) de repuesto para el UPS EPU2000RTOL2U de EPCOM Power Line. Diseñada para reemplazo directo sin modificaciones, restaurando completamente las funciones de control y monitoreo del equipo. Utiliza componentes originales de fábrica con calidad industrial e instalación plug-and-play, lo que permite minimizar el tiempo de inactividad durante mantenimientos correctivos. Compatible exclusivamente con UPS de 2000 VA / 1800 W en topología on-line de doble conversión y formato rack 2U.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li>Tipo: Tarjeta de Control Principal (MCB)</li> <li>Compatibilidad: UPS EPU2000RTOL2U</li> <li>Marca: EPCOM Power Line</li> <li>Instalación: Plug-and-play</li> <li>Garantía: 1 año</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li>Función: Control y monitoreo del UPS</li> <li>Reemplazo: Directo sin modificaciones</li> <li>Restauración: Funciones completas del UPS</li> <li>Topología: On-line doble conversión</li> <li>Capacidad soportada: 2000 VA / 1800 W</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li>Formato: Rack 2U</li> <li>Componentes: Originales de fábrica</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li>Tarjeta de Control Principal (MCB) EPU2000RTOL2UMCB</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Restauración completa de funciones de control y monitoreo del UPS           |
| Característica 2 | Reemplazo directo sin necesidad de modificaciones mecánicas ni eléctricas   |
| Característica 3 | Compatibilidad exacta con UPS de 2000 VA / 1800 W en formato rack 2U        |
| Característica 4 | Componentes industriales de fábrica para máxima confiabilidad operativa     |
| Característica 5 | Instalación plug-and-play que reduce el tiempo de parada del equipo         |
| Característica 6 | Recuperación de topología on-line doble conversión para protección continua |