



Tarjeta de Control y Uplink / 3x SFP/SFP+ 1/10G / 1x QSFP28 40/50/100G / Puerto Consola RJ45 / Out-Band 10/100/1000Base-T

SKU: CSMUX201 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$41,001.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de control y uplink diseñada para integrarse en la OLT modular V5600-X2, proporcionando capacidades de gestión avanzadas y conectividad de agregación de alto rendimiento. Integra tres puertos SFP/SFP+ con soporte para velocidades de 1 y 10 Gbps, más un puerto QSFP28 escalable a 40, 50 o 100 Gbps para enlaces de backbone de alta capacidad. Incluye funcionalidades de gestión out-of-band mediante puerto Ethernet dedicado y acceso directo a consola CLI para administración local segura.

Características Principales

- Gestión out-of-band independiente del plano de datos
- Acceso a consola CLI mediante puerto RJ45 dedicado
- Capacidad agregada de uplink hasta 100 Gbps
- Compatibilidad con módulos ópticos SFP, SFP+, QSFP28
- Puertos USB 3.0, USB-COM y slot MicroSD para diagnóstico
- Instalación en slots 5-6 con soporte para redundancia de control

Especificaciones Técnicas

Puertos SFP/SFP+:	3 (1/10 Gbps)	Puerto QSFP28:	1 (40/50/100 Gbps)
Total puertos uplink:	4		

Gestión y Control

Puerto auxiliar out-band: 1 (10/100/1000Base-T)

Puerto consola CLI: 1 (RJ45)

USB-COM: 1

USB 3.0: 1

MicroSD: 1 slot

Compatibilidad e Instalación

OLT compatible: V5600-X2 (modular)

Posición de slot: 5-6

Máximo módulos ópticos: 100 Gbps

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión out-of-band independiente del tráfico de datos
Característica 2	Consola CLI via RJ45 para configuración directa
Característica 3	Hasta 100Gbps de capacidad agregada de uplink
Característica 4	Soporte para módulos ópticos flexibles SFP a QSFP28
Característica 5	Slots MicroSD y USB para almacenamiento y diagnóstico
Característica 6	Instalación en slots 5-6 para redundancia de control