



Tarjeta de Control y Uplink / 8 Puertos SFP+ 1/10G / 1 Puerto QSFP28 40/50/100G / Puerto AUX Out-Band / Slot 5-6

SKU: CSMUX701 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$47,574.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta de control y uplink CSMUX701 está diseñada para integrarse en el chasis modular de la OLT V5600-X7, proporcionando capacidades de agregación y gestión avanzadas para redes de acceso de fibra óptica. Incorpora ocho puertos SFP/SFP+ configurables a 1 Gbps o 10 Gbps, un puerto QSFP28 escalable a 40, 50 o 100 Gbps para enlaces de alta capacidad hacia el núcleo de red, y un puerto AUX 10/100/1000Base-T dedicado a gestión out-of-band. Además, incluye puerto de consola para acceso CLI directo, así como interfaces USB 3.0, microSD y USB-COM que facilitan tareas de mantenimiento, respaldo de configuraciones y recuperación de emergencia. Su diseño modular para los slots 5-6 permite desplegar o reemplazar la tarjeta sin afectar el funcionamiento de los módulos activos en el chasis.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>8 puertos uplink SFP/SFP+ (1/10 Gigabit)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 puerto uplink QSFP28 (40/50/100 Gigabit)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 puerto AUX 10/100/1000Base-T (gestión out-of-band)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 puerto de consola (línea de comando CLI)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 puerto microSD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 puerto USB-COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 puerto USB 3.0<h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Posición de slot: 5-6</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Puertos SFP/SFP+: 8 (1/10 Gbps)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Puerto QSFP28: 1 (40/50/100 Gbps)<li style='padding: 6px 0;'>Total puertos uplink: 9</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Puerto AUX: 10/100/1000Base-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Puerto consola: CLI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Puerto microSD: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Puerto USB-COM: 1<li style='padding: 6px 0;'>Puerto USB 3.0: 1</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Tarjeta de control y uplink CSMUX701<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con slots 5-6 del chasis V5600-X7</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos SFP/SFP+ para uplink flexible de 1G y 10G según demanda de tráfico
Característica 2	Puerto QSFP28 40/50/100G para agregación de alta capacidad en core de red
Característica 3	Puerto AUX 10/100/1000Base-T para gestión out-of-band aislada del plano de datos
Característica 4	Puerto consola CLI para configuración directa y diagnóstico de fallas sin dependencia de red
Característica 5	Diseño modular para slots 5-6 que permite expansión controlada sin interrumpir servicios activos
Característica 6	Puertos USB 3.0, microSD y USB-COM para almacenamiento local, firmware y acceso de emergencia