



Tarjeta de Entrada HDBaseT / 4 Puertos / HDCP 1.4 / 4K 60Hz 4:2:0 / EDID Expert / Seamless Switch / Video Wall 32 Perfiles

SKU: VM8514 Marca: ATEN Categoría: Accesorios

\$47,427.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de entrada HDBaseT de 4 puertos permite redirigir de forma sencilla 4 transmisores HDBaseT a 4 receptores HDBaseT en configuración 1:1. En combinación con los switches de matriz modulares, posibilita la expansión hasta 32 conexiones de entrada y 32 de salida HDBaseT para entornos de gran escala. Al emplearse junto con el receptor VE805R, activa la tecnología Seamless Switch™ para conmutación de vídeo en tiempo real con escalador integrado, gestionando diferentes resoluciones en múltiples pantallas simultáneamente con funciones avanzadas de video wall.

Características Principales

- 4 puertos HDBaseT para redirección 1:1 con transmisores y receptores compatibles
- Compatible con HDCP 1.4 y resolución 4K @ 60Hz con subsampling 4:2:0
- Tecnología Seamless Switch™ para conmutación fluida con tiempo cero
- Escalador integrado que gestiona diferentes resoluciones en distintas pantallas
- Soporte de video wall con hasta 32 perfiles personalizables
- Canal RS-232 e infrarrojos bidireccional para control integrado
- Diseño hot-swappable que facilita el mantenimiento y la expansión del sistema
- Tecnología EDID Expert para gestión óptima de información de display
- Compatible con audio integrado en señal HDBaseT
- Diseñada para integración con switch de matriz VM1600A y receptores VE805R

Especificaciones Técnicas

Conectividad

Puertos HDBaseT: 4 (entrada)

Puertos HDBaseT: 32 entradas x 32 salidas HDBaseT

Configuración: Redirección 1:1

Escalado: Integrado, múltiples resoluciones simultáneas

Conmutación: Seamless Switch™ (tiempo cero)

Video Wall: Hasta 32 personalizables

Requisito: Receptor VE805R para activar función

Control: Canal bidireccional

RS-232: Canal bidireccional

EDID: Tecnología EDID Expert

Diseño y Compatibilidad:

- Mantenimiento: Hot-swappable
- Audio:
- Switch matriz compatible: VM1600A
- Receptor compatible: VE805R (para Seamless Switch y video wall)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación fluida en tiempo real sin latencia
Característica 2	Escalado integrado para múltiples resoluciones
Característica 3	Video wall con 32 perfiles personalizables
Característica 4	Control RS-232 e IR bidireccional integrado
Característica 5	Diseño hot-swappable para mantenimiento continuo
Característica 6	Expansión modular hasta 32x32 conexiones HDBaseT