



Tarjeta de Entrada HDMI / 4 Canales / 1080P Full HD @ 60 Hz / HDCP 1.4 / Audio Dual Channel / Compatible Serie C66S

SKU: DS-C66S-04HI Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$21,219.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de entrada HDMI diseñada para integrarse en chasis de la serie DS-C66S, permitiendo la captura simultánea de hasta 4 canales de video y audio en un único slot. Soporta resolución 1080p Full HD a 60 Hz con entradas HDMI 1.4 y protección HDCP 1.4 con compatibilidad hacia versiones anteriores. Incorpora audio dual channel con sampling rates de 32, 44.1 y 48 kHz. Ofrece flexibilidad mediante frame rate adaptable de 24 a 60 Hz y soporte de resoluciones personalizadas desde 800×600 hasta 2560×2560. Compatible con los chasis DS-C66S-S6 y DS-C66S-S12 para aplicaciones de videowall, control de centros de operaciones y distribución profesional de señal.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales: 4 entradas HDMI 1.4Resolución máxima: 1080p (1920×1080) @ 60 HzFrame rate: 24-60 Hz adaptable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Audio: In-band dual channelSampling: 32/44.1/48 kHzSlot: Entrada para chasis serie DS-C66S</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chasis DS-C66S-S6Chasis DS-C66S-S12</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura simultánea de 4 fuentes HDMI 1.4 en un solo slot
Característica 2	Audio dual channel con sampling de 32/44.1/48 kHz integrado
Característica 3	Frame rate adaptable de 24 a 60 Hz para múltiples fuentes
Característica 4	Resoluciones personalizadas de 800×600 hasta 2560×2560
Característica 5	Compatibilidad con chasis DS-C66S-S6 y DS-C66S-S12
Característica 6	Protección HDCP 1.4 con compatibilidad hacia atrás