



Tarjeta de Entrada HDMI / 2 Canales / 4K60 (4096×2160) / HDMI 2.0 / HDR10 y HLG / HDCP 2.3 / Frame Rate 24-120 Hz

SKU: DS-C66S-02HI/4K    Marca: HIKVISION    Categoría: Controladores

\$40,264.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de entrada HDMI diseñada para integración en sistemas de videowall profesionales de la serie DS-C66S. Dispone de dos puertos HDMI 2.0 capaces de recibir señales 4K a 60 Hz con resolución máxima de 4096×2160, ofreciendo compatibilidad con estándares de alto rango dinámico HDR10 y HLG conforme a SMPTE ST 2084 y ST 2086. Incluye soporte HDCP 2.3 con retrocompatibilidad hacia versiones anteriores, asegurando la reproducción de contenido protegido sin restricciones. Su frame rate adaptable de 24 a 120 Hz permite la conexión con una amplia variedad de fuentes de video, mientras que el audio dual channel con sampling de 32, 44.1 y 48 kHz garantiza la sincronización precisa de señales audiovisuales. La tarjeta está diseñada para instalarse en los chasis DS-C66S-S6 y DS-C66S-S12, facilitando la expansión modular de capacidades en entornos de control y monitoreo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 canales HDMI 2.0 con resolución 4K60 hasta 4096×2160@60Hz</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte HDR10 y HLG con cumplimiento SMPTE ST 2084/ST 2086</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>HDCP 2.3 con retrocompatibilidad total (2.2/1.4/1.3)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frame rate adaptable de 24 a 120 Hz</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio in-band dual channel con sampling 32/44.1/48 kHz</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con chasis DS-C66S-S6 y DS-C66S-S12</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Canales:</strong> 2 HDMI 2.0</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Resolución máxima:</strong> 4096×2160 @ 60 Hz</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Frame rate:</strong> 24-120 Hz</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>HDR:</strong> HDR10, HLG</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>HDCP:</strong> 2.3/2.2/1.4/1.3</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Audio:</strong> In-band dual channel</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Sampling:</strong> 32/44.1/48 kHz</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Slot:</strong> Entrada</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Chasis compatibles:</strong> DS-C66S-S6, DS-C66S-S12</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Serie:</strong> DS-C66S</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Dual HDMI 2.0 para integración de dos fuentes 4K simultáneas                           |
| Característica 2 | HDR10 y HLG con cumplimiento SMPTE ST 2084/2086 para broadcast profesional             |
| Característica 3 | HDCP 2.3 con retrocompatibilidad total para protección de contenido sin interrupciones |
| Característica 4 | Frame rate adaptable 24-120 Hz para compatibilidad universal con dispositivos de video |
| Característica 5 | Audio dual channel con sampling de 32/44.1/48 kHz para sincronización precisa          |
| Característica 6 | Compatible con chasis DS-C66S-S6 y DS-C66S-S12 para escalabilidad en videowalls        |