



Tarjeta de Entrada HDMI / 4 Puertos / 4K@30Hz 4:4:4 / HDCP 2.2 / EDID Expert / Seamless Switch / 13.12 ft Compatible

SKU: VW784 Marca: ATEN Categoría: Accesorios

\$124,583.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de entrada HDMI de 4 puertos está diseñada para integrarse con procesadores de video wall modulares, permitiendo la recepción de hasta 4 fuentes HDMI simultáneas en entornos profesionales. Su tecnología de conmutación en tiempo real garantiza transiciones de video sin interrupciones perceptibles, ideal para aplicaciones críticas donde la continuidad visual es esencial. El sistema EDID Expert automatiza la selección de configuraciones óptimas para cada pantalla conectada, asegurando encendido fluido y la máxima calidad de imagen disponible. Además, el escalador 4K integrado gestiona múltiples resoluciones de entrada de forma homogénea, mientras que la capacidad hot-swappable facilita el mantenimiento y la expansión del sistema sin detener operaciones.

Características principales

- Recepción de 4 fuentes HDMI independientes
- Commutación seamless sin cortes de imagen
- EDID Expert para configuración automática óptima
- Escalador 4K para unificación de resoluciones
- Instalación y sustitución hot-swappable
- Compatibilidad con procesadores de video wall modulares

Especificaciones técnicas

Conectividad de entrada

4 x HDMI

Resolución máxima

4K @ 30Hz (4:4:4)

Protección de contenido

HDCP 2.2

Gestión EDID

EDID Expert™ (selección automática óptima)

Procesamiento de imagen

Escalador 4K integrado

Mantenimiento

Hot-swappable (sin apagado)

Aplicaciones recomendadas

Video wall en entornos críticos

Nota de compatibilidad: Este modelo corresponde a la tarjeta de **entrada** (recepción de fuentes). Existe una variante de salida para envío de señales a pantallas, identificable por la nomenclatura correspondiente en la serie.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación en tiempo real sin interrupciones visibles
Característica 2	Tecnología EDID Expert para encendido fluido automático
Característica 3	Escalador 4K integrado para múltiples resoluciones
Característica 4	Instalación hot-swappable sin apagar el sistema
Característica 5	Transmisión estable en aplicaciones de video wall críticas
Característica 6	Configuración óptima para diferentes pantallas simultáneas