



Tarjeta de envío LED 4K / 16 puertos RJ45 Gigabit / 2 puertos STP / 10.4M píxeles / 2 slots

SKU: H-16XRJ45-2FSC Marca: NOVASTAR Categoría: Controladores

\$41,444.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de envío LED 4K es un módulo de hardware de alto rendimiento diseñado para operar dentro del ecosistema de muros de video LED. Funciona como puente principal para transmitir datos de video procesados desde el procesador hacia las pantallas LED finales. Su arquitectura modular de doble slot permite una integración fluida en sistemas de procesamiento de video profesionales, garantizando distribución eficiente y confiable de contenido visual a gran escala.

Características principales

- Capacidad de carga de hasta 10,400,000 píxeles (ancho máximo: 10,240 px; alto máximo: 10,240 px)
- 16 puertos de salida Ethernet Gigabit RJ45 para conexiones de red confiables
- 2 puertos STP para transmisión de datos segura y redundante
- Respaldo automático entre puertos Ethernet para garantizar continuidad operativa
- Profundidad de bit configurable: 8-bit o 10-bit según requerimientos de calidad
- Diseño modular de doble ranura (2 slots) para expansión y mantenimiento simplificado
- Compatibilidad con estándares IEEE 802.3ab y IEEE 802.3z

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>16 puertos RJ45 Ethernet

16 puertos Gigabit

8-bit: 650,000 píxeles por puerto

10-bit: 320,000 píxeles por puerto

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>2 puertos STP

2 puertos

8-bit: 650,000 píxeles por puerto

10-bit: 320,000 píxeles por puerto

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Configuración física

2 slots

Profundidad de bit: 8-bit / 10-bit

Diseño: Modular expandible

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Estándares y compatibilidad

IEEE 802.3ab: Gigabit Ethernet sobre cobre

IEEE 802.3z: Gigabit Ethernet sobre fibra

Ecosistema: Procesadores H5 y muros LED

Carga hasta 10,400,000 píxeles en resolución 4K

16 salidas Ethernet Gigabit para distribución masiva de datos

Respaldo automático entre puertos Ethernet para continuidad

Profundidad de bit configurable 8-bit o 10-bit por puerto

Diseño modular de doble slot para fácil integración

Compatible con procesadores H5 y ecosistema de muros LED

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga hasta 10,400,000 píxeles en resolución 4K
Característica 2	16 salidas Ethernet Gigabit para distribución masiva de datos
Característica 3	Respaldo automático entre puertos Ethernet para continuidad
Característica 4	Profundidad de bit configurable 8-bit o 10-bit por puerto
Característica 5	Diseño modular de doble slot para fácil integración
Característica 6	Compatible con procesadores H5 y ecosistema de muros LED

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 04:02