



Tarjeta de Expansión / 16 Entradas Supervisadas / Compatible con AC825IPL / Puerto OSDP / Diseño Modular

SKU: S-805 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$5,964.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de expansión diseñada para incrementar la capacidad de control de acceso en instalaciones que requieren monitoreo exhaustivo de puntos de entrada. Integra 16 entradas supervisadas que permiten la detección en tiempo real de condiciones anormales, incluyendo intentos de sabotaje y fallas operativas. Su arquitectura modular posibilita la conexión directa al panel AC825IPL o la expansión en cadena mediante protocolo OSDP, adaptándose tanto a soluciones residenciales como a proyectos comerciales de mayor envergadura. El diseño facilita la integración con la serie AC de controladores, optimizando la flexibilidad del sistema sin comprometer la estabilidad del monitoreo perimetral.

Características Principales

- 16 entradas supervisadas para control de acceso con monitoreo continuo de estado
- Compatibilidad nativa con panel de control AC825IPL
- Conexión en cadena de hasta 12 tarjetas expansoras por puerto OSDP
- Arquitectura modular que permite escalabilidad gradual del sistema
- Detección en tiempo real de sabotaje y fallas en circuitos de entrada
- Instalación simplificada con integración directa a tarjeta principal

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Entradas: 16 entradas supervisadas por tarjeta

Panel Compatible: AC825IPL (serie AC de controladores)

Protocolo de Comunicación: OSDP (Open Supervised Device Protocol)

Expansión Máxima: Hasta 12 tarjetas expansoras por puerto OSDP

Conexión Directa: 1 tarjeta expansora directamente al panel principal

Funciones de Seguridad: Detección de sabotaje y fallas en tiempo real

Tipo de Diseño: Modular para expansión flexible del sistema

Aplicaciones Recomendadas: Residencial y comercial

Notas de Configuración: Es posible conectar una sola tarjeta expansora directamente al panel principal sin requerir configuración adicional de puertos. Para instalaciones que demandan mayor cobertura de entradas supervisadas, se recomienda utilizar el puerto OSDP para encadenar hasta 12 unidades expansoras, manteniendo la integridad de la señal y la capacidad de diagnóstico remoto.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 16 entradas supervisadas por panel
Característica 2	Conexión en cadena de hasta 12 tarjetas por puerto OSDP
Característica 3	Detección en tiempo real de sabotaje y fallas
Característica 4	Integración directa con panel AC825IPL
Característica 5	Arquitectura modular para escalabilidad flexible
Característica 6	Ideal para entornos residenciales y comerciales