



Tarjeta de Expansión / 16 Entradas Supervisadas / 8 Salidas Relevadores Tipo C 5A / 1.13 x 1.31 x 0.03 ft

SKU: P-805    Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS    Categoría: Accesorios

\$5,508.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de expansión diseñada para incrementar la capacidad de entradas y salidas en sistemas de control de acceso de mediana y alta escala. Integra 16 entradas supervisadas y 8 salidas con relevadores tipo C de 5A, permitiendo el control de dispositivos de alta potencia. La comunicación OSDP garantiza una expansión flexible y segura, con soporte para hasta 16 tarjetas expansoras por panel. Su arquitectura modular simplifica la implementación en proyectos residenciales, comerciales e institucionales que requieren integración con software de gestión centralizada.

**Características Principales**

- Compatibilidad nativa con panel AC825IPL
- 16 entradas supervisadas y 8 salidas adicionales
- Relevadores tipo C de 5A para alta potencia
- LED indicador de estado de fuente y relevadores
- Instalación modular rápida vía protocolo OSDP
- Escalabilidad hasta 16 tarjetas expansoras por sistema
- Integración con software AXTraxNG

**Eléctricas**

**Entradas:** 16 supervisadas

**Salidas:** 8 relevadores tipo C de 5A

**Indicadores:** LED estado de fuente y relevadores

**Mecánicas**

**Dimensiones:** 345 x 400 x 10 mm (13.6 x 15.7 x 0.4 in)

**Peso:** 4.6 kg (10.1 lb)

**Dimensiones PCBA:** 175 x 85 mm (6.9 x 3.3 in)

**Comunicación y Expansión**

**Protocolo:** OSDP

**Máximo expansión:** 16 tarjetas por panel

**Compatibilidad:** Panel AC825IPL

ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Expansión vía OSDP para escalabilidad modular |
| Característica 2 | Compatibilidad nativa con panel AC825IPL      |
| Característica 3 | Relevadores de alta potencia 5A tipo C        |
| Característica 4 | LEDs de estado para diagnóstico visual        |
| Característica 5 | Hasta 16 tarjetas en cascada por sistema      |
| Característica 6 | PCBA compacta de 175 x 85 mm                  |