



Tarjeta de Expansión / 4 Puertos SFP+ 10G / 2 Puertos QSFP28 100G / Fibra Óptica / Modular

SKU: CM85-4XS2CQ Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$14,548.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de expansión modular diseñada para integrarse en los switches de la serie RG-CS85, proporcionando capacidades de uplink de alto rendimiento mediante 4 puertos SFP+ a 10 Gbps y 2 puertos QSFP28 a 100 Gbps. Esta arquitectura de expansión permite a los administradores de red escalar la capacidad de conmutación sin reemplazar el chasis principal, optimizando la inversión en infraestructura. La compatibilidad garantizada con la serie RG-CS85 asegura una integración sin fricciones en entornos de centro de datos y redes empresariales de alta densidad. El soporte exclusivo para conexiones de fibra óptica extiende el alcance de los enlaces y minimiza la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas, resultando crítico para aplicaciones que demandan latencia ultrabaja y ancho de banda sostenido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 puertos 10G Base-X SFP+ para enlaces de agregación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 puertos 100G Base-X QSFP28 para uplinks de backbone de alta capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Arquitectura de expansión modular mediante tarjetas de conmutación intercambiables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad certificada con switches serie RG-CS85<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño optimizado para despliegues en redes de alta densidad de puertos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte completo para transceptores de fibra óptica en todos los puertos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos 10G: 4 x SFP+ (10G Base-X)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad agregada: 240 Gbps full-duplex</div><div style='padding: 6px 0;'>Tipo de medio: Fibra óptica exclusivamente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Tarjeta de expansión modular</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Serie RG-CS85</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de inserción: Slot dedicado de chasis</div><div style='padding: 6px 0;'>Intercambio en caliente: Soportado (dependiente de chasis)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Tarjeta de expansión CMB54XS2CQ</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transceptores: No incluidos (vendidos por separado)</div><div style='padding: 6px 0;'>Documentación: Guía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular sin interrumpir operación del switch principal
Característica 2	Conectividad de alta densidad para agregación de tráfico backbone
Característica 3	Compatibilidad nativa con switches serie RG-CS85
Característica 4	Flexibilidad de medios con soporte para fibra óptica monomodo y multimodo
Característica 5	Diseño hot-swappable para mantenimiento sin downtime
Característica 6	Balanceo de carga entre enlaces 10G y 100G según demanda