



SKU: 202200234 Marca: HIKVISION

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Tarjeta de iluminación LED diseñada para integrarse de forma nativa con el torniquete trípode DS-K3G411(L)X, proporcionando señalización visual bicolor en puntos de acceso de entrada. Su sistema de LEDs rojo y verde permite una comunicación de estado instantánea para usuarios y operadores de seguridad. La conexión mediante conectores simplifica la instalación eléctrica, eliminando necesidad de cableado complejo o terminales adicionales. El diseño sin tornillería facilita el montaje rápido en campo, reduciendo tiempos de implementación. Su compatibilidad dedicada con sistemas de control de acceso Hikvision asegura funcionamiento sincronizado con la lógica de liberación y bloqueo del torniquete.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Iluminación LED bicolor: rojo y verde para indicación de estadoConector tipo jack para instalación eléctrica rápida y seguraMontaje sin tornillería ni accesorios adicionalesIntegración directa con sistemas de control de acceso<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><th style="width: 50%; padding: 12px 16px 12px 12px;">Parámetro</th><th style="width: 50%; padding: 12px 16px 12px 12px;">Valor</th></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Tipo de producto</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Tarjeta de iluminación LED</td></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Colores LED</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Colores LED</td></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Conector</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Tipo jack</td></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Compatibilidad</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Torniquete DS-K3G411(L)X</td></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Aplicación</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Accesos de entrada</td></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Accesorios adicionales</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Sin tornillería</td></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Tipo de torniquete</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Trípode</td></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Sistemas de integración</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Sistemas de integración</td></tr><tr><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Control de acceso, control de entrada, seguridad</td><td style="padding: 12px 16px 12px 12px;">Control de acceso, control de entrada, seguridad</td></tr></table><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones recomendadas</h3><ul style="padding-left: 20px;">Control de acceso peatonal en edificios corporativosSistemas de seguridad perimetral en instalaciones industrialesGestión de entrada en centros educativos y campusRegulación de flujo en transporte público y terminales</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización visual clara con LEDs bicolor
Característica 2	Conexión plug-and-play vía conector jack
Característica 3	Montaje sin herramientas ni tornillería adicional
Característica 4	Integración directa con sistemas de control de acceso
Característica 5	Diseñada exclusivamente para accesos de entrada
Característica 6	Compatibilidad nativa con torniquete trípode DS-K3G411(L)X