



Tarjeta de Monitoreo Ambiental / 4 Entradas Contacto Seco / ±1.8°F Precisión / 1.77 x 1.14 x 2.32 in

SKU: SNEV001 Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$4,388.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Tarjeta de monitoreo ambiental diseñada para integrarse con tarjetas de administración remota RMCARD de CyberPower, proporcionando lecturas precisas de temperatura y humedad en tiempo real. Ideal para supervisar condiciones ambientales en back offices, salas de servidores y centros de datos, permitiendo a los administradores de TI garantizar que los equipos críticos operen dentro de parámetros óptimos. El sistema genera notificaciones inmediatas cuando se detectan eventos predefinidos, facilitando la respuesta proactiva ante condiciones anormales. Incluye cuatro entradas de contactos secos que permiten el control directo de dispositivos conectados, ampliando las capacidades de gestión del entorno físico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Monitorización continua de temperatura y humedad en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px;'>Integración nativa con tarjetas RMCARD para administración remota centralizada<li style='margin-bottom: 8px;'>4 entradas de contactos secos para control de dispositivos periféricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Alertas automáticas configurables por eventos ambientales<li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de forma compacto para instalación en espacios restringidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación 12V mediante conexión directa a RMCARD205/305<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Temperatura y humedad en tiempo real</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tarjetas RMCARD CyberPower (RMCARD205/305)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Entradas de Contacto Seco</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>4 canales para control de dispositivos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Precisión de Temperatura</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>±1.8°F (rango operativo: 32°F a 158°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Dimensiones Físicas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>45 x 29 x 59 mm (1.77 x 1.14 x 2.32 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>12V DC mediante conexión RMCARD205/305</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Notificaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Alertas inmediatas por eventos definidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicaciones Típicas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Back office, sala de servidores, centro de datos</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorización en tiempo real de temperatura y humedad
Característica 2	Compatibilidad con tarjetas RMCARD para gestión remota
Característica 3	4 entradas de contactos secos para control de dispositivos
Característica 4	Notificación inmediata ante eventos definidos
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Alimentación 12V mediante conexión RMCARD205/305