



Tarjeta de Monitoreo Remoto SNMP / 10/100 Mbps / HTTPS-SSL / Sensor Temp-Humedad / Control Remoto UPS

SKU: LPSNMP Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$3,004.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La tarjeta de monitoreo remoto SNMP es un módulo de administración opcional diseñado para integrarse en la ranura de red de UPS de la serie RT220. Permite a los administradores de TI supervisar y controlar dispositivos de forma remota desde back office, salas de servidores o centros de datos mediante navegadores web estándar, sistemas de gestión de red (NMS) o interfaces de línea de comandos (SSH y Telnet). Cuando se detectan anomalías de energía, el sistema envía alertas inmediatas por correo electrónico, traps SNMP y mensajes SMS. Además, facilita la ejecución de tareas programadas como apagados, arranques y reinicios de servidores mediante software de apagado automático.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Monitoreo remoto vía navegador web, NMS, SSH y TelnetNotificaciones inmediatas por correo electrónico, SNMP traps y SMSControl programado de apagado, arranque y reinicio de equiposEntrada para sensor ambiental de temperatura y humedad (Evirosensor)Autenticación segura mediante protocolos HTTPS y SSLPuerto Ethernet 10/100 Mbps con detección automática<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0;'>Interfaz de red: Ethernet 10/100 Mbps auto-sensing</p><p style='margin: 8px 0;'>Protocolos de acceso: HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, Telnet</p><p style='margin: 8px 0;'>Seguridad: Autenticación HTTPS y SSL</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Monitoreo y control</h4><p style='margin: 8px 0;'>Interfaz de gestión: Web intuitiva, NMS, CLI (SSH/Telnet)</p><p style='margin: 8px 0;'>Control remoto: Apagado, arranque y reinicio de UPS</p><p style='margin: 8px 0;'>Sensor ambiental: Entrada para temperatura y humedad (Evirosensor)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Notificaciones y alertas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Email: Alertas por correo electrónico</p><p style='margin: 8px 0;'>SNMP: Traps de notificación</p><p style='margin: 8px 0;'>SMS: Mensajes de texto para alertas críticas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0;'>UPS compatibles: Serie OL 6-10 kVA</p><p style='margin: 8px 0;'>Instalación: Ranura de red SNMP/HTTP dedicada</p><p style='margin: 8px 0;'>Funciones adicionales: Apagado automático de servidores</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto via web, NMS, SSH y Telnet
Característica 2	Notificaciones inmediatas por email, SNMP traps y SMS
Característica 3	Apagado, arranque y reinicio programados de equipos
Característica 4	Sensor ambiental de temperatura y humedad integrado
Característica 5	Autenticación cifrada con HTTPS y SSL
Característica 6	Compatibilidad con UPS OL 6-10 kVA