



Tarjeta de Poder para UPS / 2000 VA / 1800 W / Topología On-Line Doble Conversión / Rack/Torre 2U / Reemplazo Directo

SKU: PWREPU2000RTOL2U Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Todos

\$1,549.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de poder de repuesto diseñada para el UPS EPU2000RTOL2U de 2000 VA / 1800 W con topología on-line de doble conversión. Su diseño permite el reemplazo directo sin modificaciones, restaurando completamente las funciones de alimentación del equipo. Los componentes industriales originales aseguran compatibilidad exacta y operación confiable en entornos críticos. La instalación plug-and-play reduce el tiempo de intervención y facilita la recuperación del servicio en infraestructuras de rack o torre 2U.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Tarjeta de poder<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: UPS EPU2000RTOL2U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Marca: EPCOM Power Line<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Plug-and-play<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Alimentación de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Reemplazo: Directo sin modificaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes: Originales de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Restauración: Funciones completas del UPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 2000 VA / 1800 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Topología: On-line doble conversión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato: Rack/Torre 2U</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 2000 VA / 1800 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: On-line doble conversión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Alimentación de potencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas / Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Rack/Torre 2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Plug-and-play<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reemplazo: Directo sin modificaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restauración completa de funciones de alimentación del UPS
Característica 2	Instalación plug-and-play sin modificaciones mecánicas ni eléctricas
Característica 3	Componentes industriales originales para máxima compatibilidad
Característica 4	Reemplazo directo que minimiza tiempo de inactividad del equipo
Característica 5	Diseñada específicamente para topología on-line doble conversión
Característica 6	Formato rack/torre 2U que se adapta a distintas configuraciones de infraestructura