



Tarjeta de Proximidad / ISO 7810 ID-1 / PVC Compuesto / Imprimible Doble Cara / 26 Bits H10301 / Perforable

SKU: ISOPROX Marca: HID Categoría: Tarjetas y Tags

\$121.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de proximidad ISOProx II fabricada en material PVC compuesto de alta resistencia, superior al PVC convencional, diseñada para entornos corporativos que requieren identificación visual de calidad profesional. Permite impresión por ambos lados con equipos de tarjetado estándar y soporta procesos de laminación posterior sin degradación del material. Opera en formato estándar de 26 bits (H10301) con compatibilidad universal para lectores HID Prox; disponible bajo pedido en formato Corporate 1000 de 48 bits con mínimo de 100 piezas. Incluye indicadores de seguridad visuales y zonas de perforación predefinidas para adaptación a portagafetes o sistemas de retención personalizados.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño y Funcionalidad</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología: Proximidad HID Prox<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato estándar: 26 bits H10301<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato opcional: Corporate 1000 (48 bits) bajo pedido<li style='margin-bottom: 8px;'>Programación: Personalizada con código de sitio y consecutivo<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Lectores HID Prox<li style='margin-bottom: 8px;'>Opción random: Modelo ISOPROX26 para programación aleatoria</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: PVC compuesto (más resistente que PVC convencional)<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 54 x 86 x 0.076 mm (ISO 7810 ID-1)<li style='margin-bottom: 8px;'>Imprimibilidad: Doble cara con calidad profesional<li style='margin-bottom: 8px;'>Laminación: Compatible<li style='margin-bottom: 8px;'>Perforación: Zonas predefinidas con indicadores de seguridad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido y Pedidos</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Producto: Tarjeta de proximidad ISOProx II<li style='margin-bottom: 8px;'>Modelo de referencia: 1586LGGMN<li style='margin-bottom: 8px;'>Mínimo formato alternativo: 100 piezas (formatos distintos a 26 bits)<li style='margin-bottom: 8px;'>Variante random: ISOPROX26 para programación aleatoria</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material compuesto más resistente que PVC convencional para mayor durabilidad
Característica 2	Impresión profesional por ambos lados compatible con laminación
Característica 3	Programación personalizada con código de sitio y número consecutivo
Característica 4	Compatible con lectores HID Prox estándar de la industria
Característica 5	Formato Corporate 1000 de 48 bits disponible bajo pedido mínimo 100 piezas
Característica 6	Indicadores de seguridad integrados con zonas de perforación predefinidas