



Tarjeta de Proximidad / ISOProx II / 26 Bits / Material PVC Resistente / Impresión de Alta Calidad / Código de Sitio 7

SKU: ISOPROX26    Marca: HID    Categoría: Tarjetas y Tags

\$113.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Tarjeta de proximidad ISOProx II diseñada para sistemas de control de acceso con tecnología HID de 26 bits. Fabricada en material PVC de mayor resistencia que la serie estándar, permite impresión de alta calidad por ambas caras para personalización de credenciales corporativas. Formato compatible ISO con dimensiones estándar de credencial para integración en portagafetes y sistemas de identificación visual. Incluye código de sitio 7 preconfigurado y numeración aleatoria según disponibilidad de lote. Compatible con lectores HID Prox R10SE, R20F y R10F para despliegue en entornos de acceso físico existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;\*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Tecnología de proximidad HID de 26 bits</li><li>Material PVC reforzado para mayor resistencia al uso cotidiano</li><li>Compatible con impresión de alta calidad por ambas caras</li><li>Código de sitio 7 (variable según lote de fabricación)</li><li>Numeración consecutiva aleatoria según disponibilidad</li><li>Dimensiones estándar ISO: 5.4 x 8.6 x 0.076 mm</li><li>3 puntos de perforación guía marcados en parte posterior</li><li>Compatibilidad con lectores HID Prox R10SE, R20F, R10F</li><li>Garantía de por vida del fabricante</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;\*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;\*><li>Tecnología: Proximidad HID 26 bits</li><li>Código de sitio: 7 (variable por lote)</li><li>Numeración: Consecutivo aleatorio según disponibilidad</li><li>Compatibilidad lectores: HID Prox R10SE, R20F, R10F</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;\*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;\*><li>Material: PVC reforzado</li><li>Dimensiones: 5.4 x 8.6 x 0.076 mm</li><li>Formato: Estándar ISO para credenciales</li><li>Perforación: 3 puntos guía en posterior</li><li>Impresión: Compatible alta calidad ambas caras</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;\*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;\*><li>Tarjeta de proximidad ISOProx II modelo ISOPROX26</li><li>Referencia fabricante: 1586LGGMN</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material PVC reforzado para impresión de alta calidad y mayor durabilidad |
| Característica 2 | Compatible con lectores HID Prox R10SE, R20F y R10F                       |
| Característica 3 | Formato estándar ISO de 5.4 x 8.6 cm para portagafetes convencionales     |
| Característica 4 | Perforación segura con 3 puntos guía marcados en posterior                |
| Característica 5 | Numeración aleatoria de 26 bits para control de acceso estándar           |
| Característica 6 | Grosor de 0.076 mm optimizado para impresoras de credenciales             |