



Tarjeta de Proximidad / Formato 26 y 48 Bits / Alcance 20 cm (7.9 in) / PVC / Perforación Vertical

SKU: ISOPROXV Marca: HID Categoría: Tarjetas y Tags

\$115.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de proximidad ISOProx II en formato delgado con perforación vertical, diseñada para aplicaciones de control de acceso profesional. Opera en formatos de 26 y 48 bits, ofreciendo flexibilidad de integración con diversos sistemas de seguridad. Fabricada en material PVC de alta resistencia para soportar uso intensivo en entornos corporativos e industriales. La perforación vertical facilita su porte en porta-gafetes y sistemas de identificación visual. Compatible con la familia de lectores HID Prox, incluyendo modelos ProxPoint, MiniProx y ThinLine. El alcance de lectura efectivo alcanza hasta 20 cm en condiciones óptimas de instalación y ambiente. Requiere especificación de formato, código de sitio y consecutivo de tarjeta al momento del pedido. Para formatos Corporate 1000 se requiere documentación adicional.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Formato: 26 bits y 48 bits<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Alcance de lectura: hasta 20 cm (7.9 in)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Compatibilidad: lectores HID ProxPoint, MiniProx, ThinLine<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Formato Corporate 1000: disponible con documentación adicional</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Dimensiones: 5.4 x 8.6 x 0.076 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Perforación: vertical para porte e identificación<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Formato: delgado tipo ISOProx II<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Advertencia: no recomendable para impresión por riesgo de daño al cabezal</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pedido y Configuración</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Mínimo de orden: 100 piezas<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Datos requeridos: formato, código de sitio, consecutivo de tarjeta<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Formato controlado por usuario disponible<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Corporate 1000: requiere llenado de documentación adicional</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Formato 26 y 48 bits para integración flexible en sistemas existentes
Característica 2	Alcance de lectura hasta 20 cm en condiciones óptimas de campo
Característica 3	Material PVC de alta resistencia para uso intensivo continuo
Característica 4	Diseño perforado vertical para fácil porte e identificación
Característica 5	Compatibilidad con lectores HID ProxPoint, MiniProx y ThinLine
Característica 6	Dimensiones compactas tipo ISO para estandarización de credenciales