



Tarjeta de Proximidad / EM 125 KHz / Rango 2.5-10 cm / ISO 85.5x54x0.8 mm / PVC Blanco / Imprimible Doble Cara

SKU: DS-K7M101-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$8.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La tarjeta de proximidad DS-K7M101-E1 es una solución de acceso sin contacto basada en tecnología EM que ofrece autenticación segura y confiable para sistemas de control de acceso. Diseñada con materiales de alta calidad, esta tarjeta proporciona rendimiento excepcional en diversas condiciones ambientales. Su frecuencia de operación de 125 KHz garantiza compatibilidad con lectores estándar del mercado, mientras que su construcción en PVC blanco permite personalización completa mediante impresión en ambas caras.</p*><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tecnología EM sin contacto para operación rápida y convenienteFrecuencia de operación de 125 KHz para compatibilidad con sistemas estándarRango de lectura efectivo de 2.5 cm a 10 cm para mayor comodidad de usoMaterial PVC de alta durabilidad y resistencia al desgasteAmplio rango de temperatura operativa de -20°C a 65°CDimensiones estándar ISO de 85.5 x 54 x 0.8 mm para fácil integraciónSuperficie imprimible en ambos lados para personalización corporativa</ul*><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología</div><div style='font-weight: 600;*>EM sin contacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600;*>125 KHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Lectura</div><div style='font-weight: 600;*>2.5 cm - 10 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>PVC blanco de alta durabilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>85.5 x 54 x 0.8 mm (ISO estándar)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600;*>-20°C a 65°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Personalización</div><div style='font-weight: 600;*>Imprimible ambos lados</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología EM sin contacto para acceso rápido
Característica 2	Rango de lectura efectivo de 2.5 a 10 centímetros
Característica 3	Material PVC resistente al desgaste diario
Característica 4	Formato ISO estándar para fácil integración
Característica 5	Imprimible en ambos lados para personalización
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 65°C