



Honeywell

Tarjeta de PVC para Control de Acceso / Codificación 26 Bits / Formato ISO/IEC 7810 86 x 54 mm / Compatible con Impresoras de Tarjetas Estándar

SKU: PVC-H4-26 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Tarjetas y Tags

\$12.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta de PVC PVCH426 es una credencial en blanco con codificación de 26 bits diseñada para operar con lectores de control de acceso compatibles con el formato Wiegand. Fabricada bajo las dimensiones del estándar ISO/IEC 7810 (86 x 54 mm), permite su impresión en equipos de sublimación o retransferencia convencionales para personalización visual de identificación. Su construcción duradera garantiza resistencia al desgaste en aplicaciones de alto tráfico como puertas, torniquetes y puntos de acceso restringido. La codificación de 26 bits facilita la integración directa con controladores de acceso existentes, simplificando la emisión de credenciales sin requerir reprogramación de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta de PVC en blanco, compatible con impresoras de tarjetas estándarCodificación de 26 bits para uso con lectores de control de acceso compatiblesFormato estándar ISO/IEC 7810 (86 x 54 mm)Fácil integración con sistemas de control de acceso existentesConstrucción duradera para uso prolongado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: Codificación 26 bits (Wiegand)Aplicación: Control de acceso y credencializaciónCompatibilidad: Lectores de control de acceso con formato 26 bits</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: PVCFormato: ISO/IEC 7810Dimensiones: 86 x 54 mmAcabado: Superficie en blanco imprimible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tarjeta de PVC codificada PVCH426</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tarjeta de PVC en blanco, compatible con impresoras de tarjetas estándar
Característica 2	Codificación de 26 bits para uso con lectores de control de acceso compatibles
Característica 3	Formato estándar ISO/IEC 7810 (86 x 54 mm)
Característica 4	Fácil integración con sistemas de control de acceso existentes
Característica 5	Construcción duradera para uso prolongado