



Tarjeta de Red para UPS / Puerto 10/100/1000 Base-T / Wi-Fi / Gestión Remota / IPv4/IPv6 / SNMP v1/v3

SKU: UNCP01 Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$10,813.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de red INMC SteadySine™ es una tarjeta de comunicaciones diseñada para proporcionar conectividad Ethernet al ecosistema de UPS SteadySine™ de Panduit. Además de la conectividad de red básica, esta tarjeta habilita la interfaz para la integración de sensores ambientales y de seguridad, permitiendo una gestión integral de la infraestructura de respaldo de energía. Su tecnología de apagado inteligente integrada permite la desconexión escalonada de cargas según su nivel de prioridad, extendiendo el tiempo de autonomía disponible para equipos críticos durante eventos de falla eléctrica. La tarjeta soporta protocolos de red estándar de la industria y ofrece una interfaz de administración accesible vía web en múltiples idiomas.

Características Generales

- Puerto Ethernet 10/100/1000 Base-T para conectividad cableada
- Conexión Wi-Fi para acceso inalámbrico a la gestión del UPS
- Apagado inteligente por prioridad de carga con gestión escalonada
- Compatibilidad universal con todos los UPS de la línea Panduit
- Integración con sensores ambientales y sensores de seguridad
- Soporte de protocolos IPv4 e IPv6 para redes modernas
- Soporte SNMP v1 y SNMP v3 para monitoreo y gestión remota
- Sincronización horaria mediante protocolo NTP
- Interfaz web multilinguaje: inglés, francés, alemán y español

Puerto 10/100/1000 Base-T

- Wi-Fi integrado
- IPv4 / IPv6
- SNMP v1 / v3
- NTP

Gestión y Compatibilidad

- Apagado inteligente por prioridad
- Compatible con todos los UPS Panduit
- Sensores ambientales y de seguridad
- Interfaz web multilinguaje

Información del Producto

- Modelo: UNCP01
- Marca: Panduit
- Serie: SteadySine™ INMC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apagado inteligente por prioridad de carga para protección escalonada
Característica 2	Conectividad dual Ethernet y Wi-Fi para redundancia de acceso
Característica 3	Integración nativa con sensores ambientales y de seguridad
Característica 4	Soporte SNMP v1/v3 para monitoreo centralizado de infraestructura
Característica 5	Interfaz web multilinguaje incluyendo español para equipos globales
Característica 6	Compatibilidad universal con toda la línea de UPS Panduit