

Sin imagen disponible

Tarjeta de red / Ethernet / Paneles AC215IPBU/AC225IPBU/AC425IPBU / Protocolos estándar / Integración black

SKU: RELMDIP32001A Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$862.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta tarjeta de red está diseñada exclusivamente para integrarse con los paneles de control AC215IPBU, AC225IPBU y AC425IPBU de la serie black de Rosslare. Proporciona conectividad Ethernet que permite una comunicación estable y confiable dentro de sistemas de seguridad profesionales. Soporta protocolos de red estándar que facilitan su incorporación en infraestructuras existentes sin requerir configuraciones complejas. Su diseño específico para la serie black garantiza compatibilidad óptima y rendimiento predecible. La instalación es sencilla en paneles de control ya desplegados, minimizando el tiempo de integración y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conexión Ethernet para comunicación estable y confiableSoporte de protocolos de red estándar para fácil integraciónDiseño específico para sistemas de seguridad serie blackInstalación sencilla en paneles de control existentesCompatibilidad exclusiva con paneles AC215IPBU, AC225IPBU y AC425IPBUOptimización para infraestructuras de seguridad profesionales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 16px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Función</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tarjeta de red / Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>AC215IPBU, AC225IPBU, AC425IPBU</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Serie</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Black</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protocolos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Protocolos de red estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Integración en sistemas de seguridad</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión Ethernet estable para comunicación confiable
Característica 2	Protocolos de red estándar para fácil integración
Característica 3	Diseño específico para sistemas de seguridad black
Característica 4	Instalación sencilla en paneles de control existentes
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con paneles AC de Rosslare
Característica 6	Integración optimizada en infraestructura de red