



Tarjeta de Refacción para Radar de Tráfico / Banda K 24.150 GHz / Precisión ±1 km/h o mph / IP65 / Operación -20°C a +70°C

SKU: RADAR-BOARD Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$3,066.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de refacción para radar de tráfico XRADAR1, diseñada para integrarse en sistemas de control de velocidad vehicular. Opera en banda K a 24.150 GHz con precisión de ±1 km/h o mph. Permite ajuste de sensibilidad, configuración de límites de velocidad con periodos de tiempo diferenciados, y control de display estático o flashante con intensidad de brillo regulable. Construcción IP65 y rango de operación extendido de -20°C a +70°C para despliegue en condiciones ambientales exigentes. Incluye salida de relevador para integración con sistemas de señalización o control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Radar de tráfico en banda de operación 24.150 GHz (banda K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensibilidad ajustable de la velocidad del radar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Medición de velocidad de vehículo en km/h o mph<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de límites de velocidad con periodos de tiempo diferenciados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Display estático o flashante con ajuste de intensidad de brillo de LEDs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción resistente al agua IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Hoja reflectiva de diamante 3M<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de relevador para integración con sistemas externos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Exactitud: ±1 mph o km/h</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radar: 24.150 GHz (banda K)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exactitud: ±1 km/h o mph<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medición: km/h o mph seleccionables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Límites de velocidad: configurables con periodos de tiempo<li style='padding: 6px 0;'>Display: estático o flashante, intensidad regulable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a +70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC, 1.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en operación: 300 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en standby: 300 mA<li style='padding: 6px 0;'>Hoja reflectiva: diamante 3M</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta de refacción RADARBOARD<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con radar XRADAR1</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de velocidad ±1 km/h o mph para mediciones confiables
Característica 2	Banda K 24.150 GHz con sensibilidad ajustable según condiciones
Característica 3	Límites de velocidad configurables con periodos de tiempo diferenciados
Característica 4	Display estático o flashante con intensidad de brillo regulable
Característica 5	Construcción IP65 resistente al agua para operación exterior prolongada
Característica 6	Rango de operación extendido -20°C a +70°C para climas extremos