



Tarjeta de Control para Radar de Velocidad / TCP/IP / Conversión Ethernet a Serie 10/100M / Precisión ±1 mph / K-Band 24.150 GHz / Rango -20°C a +70°C

SKU: RADAR-BOARD-IP Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$7,928.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tarjeta de control electrónico diseñada para operar en conjunto con radares de velocidad IP. Integra conectividad TCP/IP para gestión remota y conversión Ethernet a serie 10/100M, permitiendo su incorporación en infraestructuras de red existentes. La configuración se realiza completamente a través de interfaz web, eliminando la necesidad de software dedicado. Incorpora radar K-band de 24.150 GHz con exactitud de ±1 mph o km/h, operando en un rango térmico de -20°C a +70°C. Soporta programación de límites de velocidad diferenciados por franjas horarias, display configurable en modo estático o flashante con ajuste de intensidad lumínica, y salida de relevador para integración con barreras o sistemas de control de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puerto de red TCP/IP para conectividad avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conversión Ethernet a serie 10/100M compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Configuración de límites de velocidad por periodos de tiempo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Salida de relevador para integración con sistemas externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción resistente al agua para operación en exteriores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Hoja reflectiva de diamante 3M para alta visibilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Exactitud: ±1 mph (o km/h)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Radar: 24.150 GHz (K-band)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Temperatura de operación: -20°C a +70°C<li style='padding: 6px 0;*>Alimentación: 12 VCC 1.5A (300 mA en standby)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectividad e Integración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Puerto de red TCP/IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Conversión Ethernet a serie 10/100M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Interfaz web de configuración<li style='padding: 6px 0;*>Salida de relevador</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Construcción resistente al agua<li style='padding: 6px 0;*>Hoja reflectiva de diamante 3M<li style='padding: 6px 0;*>Display LED con intensidad ajustable<li style='padding: 6px 0;*>Modo display: estático o flashante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración remota vía interfaz web sin software adicional
Característica 2	Límites de velocidad programables por periodos de tiempo
Característica 3	Display con modo estático o flashante e intensidad de LEDs ajustable
Característica 4	Salida de relevador para integración con sistemas de control de acceso
Característica 5	Construcción resistente al agua para operación en exteriores
Característica 6	Hoja reflectiva 3M de grado diamante para alta visibilidad

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 06:24