

Sin imagen disponible

Tarjeta de refacción / Cerradura eléctrica / Motores FS1000APP y FS1000APPRT / Alta seguridad / Diseño compacto

SKU: AC-ELOCK Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$226.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Tarjeta de refacción especializada para integración con motores FS1000APP y FS1000APPRT en sistemas de cerraduras eléctricas de alta seguridad. Su diseño compacto permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento operativo. La tecnología de encriptación avanzada garantiza la protección integral de los accesos controlados. Fabricada con materiales de alta resistencia que soportan condiciones ambientales extremas, prolongando la vida útil del sistema de control de accesos. La instalación se completa de manera ágil sin requerir herramientas especializadas, minimizando el tiempo de inactividad durante mantenimiento o sustitución de componentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Compatibilidad exclusiva con motores FS1000APP y FS1000APPRT<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Instalación rápida sin herramientas especializadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Materiales duraderos resistentes a condiciones extremas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Tecnología de encriptación avanzada para protección total<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Diseño compacto optimizado para espacios reducidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Especializada para cerraduras eléctricas de alta seguridad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Cerradura eléctrica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Motor FS1000APP y FS1000APPRT</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Tarjeta de refacción</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nivel de seguridad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Alta seguridad con encriptación avanzada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Sin herramientas especiales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Condiciones ambientales extremas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con motores FS1000APP y FS1000APPRT
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 3	Materiales duraderos para condiciones extremas
Característica 4	Encriptación avanzada para protección total
Característica 5	Optimizada para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Diseñada para cerraduras eléctricas de alta seguridad