



Tarjeta de refacción / 100 kg fuerza / 2.4-5 m altura puerta / -40°C a 65.5°C / Control remoto y pared incluidos

SKU: FS-BOARD-APP Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$557.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de refacción diseñada para integrarse con motores de garaje FS1000APP y FS1000APPRT, permitiendo la restauración o actualización de sistemas de automatización existentes sin necesidad de reemplazo completo. Su arquitectura electrónica monitorea continuamente el estado de la puerta para operaciones seguras y confiables. El kit incluye controles inalámbricos listos para operación inmediata, conectores de acople rápido que reducen el tiempo de instalación, y un perfil de consumo optimizado de 1A en modo pasivo que minimiza el impacto energético durante períodos de inactividad. La construcción robusta soporta condiciones de uso intensivo en entornos residenciales y comerciales ligeros.

Características principales

- Compatibilidad dual con motores FS1000APP y FS1000APPRT
- Consumo pasivo de solo 1A para eficiencia energética
- Conectores de rápido acople para mantenimiento ágil
- Diseño robusto para operación intensiva continua
- Kit completo con control visera 3 botones y control pared inalámbrico

Accesorios incluidos

- Control de pared inalámbrico (ACCESSWS01)
- Riel tipo C (ACCESSRAILC3)
- Barrera fotoeléctrica (ACCESSPC01)
- Salida de relé para cerradura eléctrica
- Riel tipo T (ACCESSRAILT3)
- Módulo WiFi
- Control remoto inalámbrico (ACCESSRC02)

Especificaciones técnicas

Fuerza del motor	100 kg
Altura máxima de puerta	2.4 - 5 m (7.9 - 16.4 ft)
Temperatura de operación	-40°C a 65.5°C
Consumo en modo pasivo	1A

Protección

Monitoreo electrónico de puerta

Compatibilidad

Compatible con FS1000APP / FS1000APPRT

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con motores FS1000APP y FS1000APPRT
Característica 2	Instalación simplificada en infraestructura existente
Característica 3	Consumo pasivo de solo 1A para eficiencia energética
Característica 4	Conectores de rápido acople para mantenimiento ágil
Característica 5	Diseño robusto para operación intensiva continua
Característica 6	Kit completo con control visera 3 botones y control pared inalámbrico