



Tarjeta de Salida HDMI / 2 Puertos / 4K60 / 8.84 MP por Puerto / 16 Capas / Video Wall / HDMI 2.0

SKU: DS-C66S-02HO/4K Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$40,489.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de salida HDMI diseñada para integrarse en chasis de la serie DS-C66S, proporcionando dos puertos HDMI 2.0 con capacidad 4K60 nativo (4096×2160 @ 60 Hz). Cada puerto soporta una carga máxima de 8.84 megapíxeles, orientada a control directo de pantallas LED y configuraciones de video wall de alta densidad. Permite la gestión de hasta 16 capas de video 2K/4K por puerto, con resoluciones customizables en rangos de 144×144 hasta 8192×4320, alineadas a múltiplos de 4 píxeles para precisión en mosaicos LED. Integra audio compuesto a 48 kHz in-band, eliminando la necesidad de módulos de audio adicionales en aplicaciones de señalización digital y control de videowalls profesionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos de salida: 2 × HDMI 2.0<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4096×2160 @ 60 Hz (4K60)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima por puerto: 8.84 MP (para LED)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capas de video por puerto: 16 capas 2K/4K<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de resolución custom: 144-8192 px (alineado a 4)<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Alto de resolución custom: 144-4320 px (alineado a 4)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio y Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: Compuesto in-band, 48 kHz<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de slot: Salida<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad de chasis: DS-C66S-S6, DS-C66S-S12</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta de salida HDMI 4K 2 canales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	2 salidas HDMI 2.0 independientes con resolución 4K60 nativo
Característica 2	Carga máxima 8.84 MP por puerto para configuraciones LED directas
Característica 3	16 capas de video 2K/4K simultáneas por puerto para composición avanzada
Característica 4	Resoluciones custom 144×144 hasta 8192×4320 con alineación a 4 píxeles
Característica 5	Audio compuesto integrado a 48 kHz sin necesidad de tarjeta adicional
Característica 6	Compatible con chasis DS-C66S-S6 y S12 para expansión modular