



Tarjeta de Servicio GPON / 16 Puertos / Clase C++ / División 1:128 / 1024 ONTs / 250K MAC / 47W

SKU: GPOA-C++ Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$77,403.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de servicio GPOA-C++ es una interfaz de alta densidad con 16 puertos GPON diseñada para integrarse en la serie de OLTs AN6000. Ofrece capacidad de crecimiento escalable en arquitecturas modulares, permitiendo el despliegue masivo de acceso GPON hacia ONTs/ONUs con óptima eficiencia energética. Su diseño incluye 16 módulos PON C++ de fábrica, eliminando adquisiciones adicionales y acelerando la puesta en marcha de la red de acceso.

Características Principales

- 16 puertos GPON para alta densidad de conexiones por slot
- Clase C++ con división óptica 1:128 para máximo alcance
- Capacidad para hasta 1,024 ONTs/ONUs recomendadas (2,048 máximo)
- Tabla de 250,000 direcciones MAC para redes extensas
- 4,000 VLANs y 16,000 VLANs traducidas para segmentación avanzada
- Consumo estático 41W, consumo máximo 47W
- 16 módulos PON C++ incluidos para instalación inmediata

Especificaciones Técnicas

Interfaz y Puertos	16 puertos GPON 16 módulos PON C++ incluidos
División Óptica	Clase B+: 1:64 Clase C+/C++: 1:128
Capacidad de Terminales	Máximo: 2,048 ONTs/ONUs Recomendado: 1,024 ONTs/ONUs
Capacidad de Conmutación	VLANs: 4,000 VLANs traducidas: 16,000
Direcciones MAC	250,000
Consumo Eléctrico	Estático: 41W Máximo: 47W
Compatibilidad OLT	AN6000-2-AC AN6000-7 AN6000-15

Número de parte: 3578673

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta densidad de 16 puertos GPON en un solo slot
Característica 2	División óptica 1:128 para mayor alcance y cobertura
Característica 3	Soporte para 4,000 VLANs y 16,000 VLANs traducidas
Característica 4	Consumo estático de solo 41W con máximo de 47W
Característica 5	16 módulos PON C++ incluidos listos para despliegue
Característica 6	Compatible con toda la serie modular AN6000