



Tarjeta de Servicio GPON / 8 Puertos PON / Split 1:128 / 1024 Clientes / 20 km (12.4 mi) / Intercambio en Caliente

SKU: DS-LGPA-08 Marca: TP-LINK

\$30,339.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de servicio GPON de 8 puertos PON diseñada para integración en chasis OLT DSP8000X2. Permite la concentración de hasta 1024 clientes finales mediante división óptica 1:128 por puerto, con tasas de transmisión de 1.25 Gbps en downlink y 2.5 Gbps en uplink. Soporta distancias de despliegue de hasta 20 km (12.4 mi) en fibra monomodo, facilitando la expansión de redes de acceso en zonas urbanas y rurales. Incorpora capacidad de intercambio en caliente para mantenimiento sin interrupción del servicio, y se administra mediante la plataforma DeltaStream PON Management System (DPMS) disponible en modalidad de nube.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos PON con split rate 1:128<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima: 1024 clientes conectados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de red: hasta 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intercambio en caliente (hot-swappable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión mediante DeltaStream PON Management System (DPMS) en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Software DPMS gratuito para administración centralizada de OLTs<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED ACT: verde fijo (funcionamiento normal), verde parpadeo lento-rápido (restauración a valores de fábrica), verde parpadeo rápido (actualización de firmware), apagado (unidad apagada)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos PON: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Split rate: 1:128<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad downlink: 1.25 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad uplink: 2.5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clientes máximos: 1024<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima: 20 km (12.4 mi)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: . x . mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED ACT indicador de estado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón: Reset</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tarjeta de servicio DSLGPA08</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube DeltaStream PON para administración remota de OLTs
Característica 2	Downlink 1.25 Gbps y uplink 2.5 Gbps por puerto PON
Característica 3	Hasta 1024 clientes simultáneos con división óptica 1:128
Característica 4	Alcance de red de 20 km (12.4 mi) sin repetidores
Característica 5	Intercambio en caliente sin interrumpir servicio activo
Característica 6	Software DPMS gratuito para gestión centralizada de red