



Tarjeta decodificadora / 5 zonas / Relevadores 500W / Control DTMF / Alimentación 10-15V DC

SKU: RRSW05 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Accesorios Generales

\$2,724.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta decodificadora de 5 zonas con salidas de relevador internos para 500W, diseñada para control remoto de equipos eléctricos mediante señales DTMF. Permite la activación y desactivación de motores, sirenas, estrobos, alarmas, puertas, barreras vehiculares, sistemas de calefacción, refrigeración, alumbrado y repetidores de comunicación. La codificación mediante clave de 3 dígitos garantiza operaciones seguras, mientras que los tonos audibles de acuse de recibo confirman la ejecución correcta de cada comando. Su capacidad de reprogramación vía DTMF elimina la necesidad de software especializado, facilitando la autogestión por parte del equipo de TI o seguridad.

Características principales

- 5 salidas con relevador de 500W cada una
- Codificación DTMF con clave de 3 dígitos configurable
- Reprogramación completa vía DTMF sin software adicional
- Acuse de recibo con tonos audibles para confirmación de comandos
- Memoria de estado no volátil ante cortes de energía
- Modo pulso y modo verificación seleccionables sin modificar conexiones físicas
- Restablecimiento de clave de fábrica mediante secuencia DTMF
- Reseteo de configuración por comando telefónico

Especificaciones técnicas

Alimentación

10V a 15V DC

Zonas de control

5 zonas independientes

Capacidad por salida

500W

Relevador interno

500W

Modos de operación

Doble modo pulso y verificación (seleccionables)

Seguridad de acceso

Recuperación de acceso

Respaldo de estados

Memoria no volátil ante cortes de energía

Tonos audibles de acuse de recibo

Motors, sirenas, estrobos, alarmas, control de puertas, barreras vehiculares, sistemas de calefacción, refrigeración, alumbrado público o industrial, repetidores de radio y cualquier equipo eléctrico que requiera activación remota económica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto económico de equipos críticos
Característica 2	Reprogramación completa vía tonos telefónicos
Característica 3	Persistencia de estados ante fallos eléctricos
Característica 4	Doble modo pulso y verificación sin reinstalación
Característica 5	Acuse sonoro de ejecución de comandos
Característica 6	Restablecimiento de fábrica por secuencia DTMF