



Tarjeta Decodificadora IP / 16 Canales 1080p@30fps / HDMI 2.0 / Compatible Serie DS-C30S (V2)

SKU: DS-C30S-DEC(V2) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$51,290.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tarjeta decodificadora IP diseñada para centros de monitoreo y salas de control que requieren visualización directa de cámaras IP en videowalls sin dependencia de hardware externo. Permite la decodificación simultánea de hasta 16 canales en resolución Full HD 1080p a 30 fps con audio y video perfectamente sincronizados. Integra interfaz HDMI 2.0 para garantizar salida de alta definición sin pérdida de calidad. Su formato compacto en slot está optimizado para instalación en chasis de la serie DS-C30S, facilitando la expansión de capacidades en infraestructuras de video existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Decodificación: 16 canales 1080p@30fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Interfaz de salida: HDMI 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Formato: Tarjeta slot para chasis DS-C30S<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad: DS-C30S-S11(V2) / DS-C30S-S23(V2)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: Videowall directo desde fuentes IP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Canales de decodificación: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 1080p Full HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad de cuadro: 30 fps por canal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sincronización: Audio y video sincronizados<li style='padding: 6px 0;*>Salida de video: HDMI 2.0</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: Tarjeta slot para chasis<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Chasis compatible: DS-C30S-S11(V2)<li style='padding: 6px 0;*>Chasis compatible: DS-C30S-S23(V2)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tarjeta decodificadora DS-C30S-DEC(V2)<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación simultánea de 16 canales Full HD a 30 fps para videowalls de alta densidad
Característica 2	Audio y video sincronizado sin latencia perceptible en operaciones críticas
Característica 3	Interfaz HDMI 2.0 para salida de alta definición sin degradación de señal
Característica 4	Conversión directa de flujos IP a señal de video sin hardware externo adicional
Característica 5	Diseño compacto en formato slot para integración en chasis DS-C30S existentes
Característica 6	Compatibilidad nativa con chasis DS-C30S-S11(V2) y DS-C30S-S23(V2)