



Tarjeta de proximidad RFID / 125 kHz / Sin contacto / Resistente a intemperie

SKU: 1508-123 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$68.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Tarjeta de proximidad con tecnología RFID de 125 kHz diseñada para sistemas de control de acceso profesionales. Su operación sin contacto elimina el desgaste mecánico, extendiendo significativamente la vida útil del dispositivo en comparación con las tecnologías de banda magnética o chip de contacto. Cada tarjeta cuenta con un número de identificación único programado en fábrica, garantizando trazabilidad individual de usuarios. La arquitectura de bajo consumo energético permite lecturas eficientes sin comprometer el rendimiento del lector. Fabricada para soportar condiciones ambientales desafiantes, mantiene operatividad confiable en exteriores e interiores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style-type: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Tecnología RFID de 125 kHz para lectura por proximidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Diseño sin contacto que elimina desgaste por fricción<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Identificación única programada en fábrica por tarjeta<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Integración directa con plataformas de control de acceso existentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Construcción resistente a condiciones ambientales extremas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tecnología</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>RFID 125 kHz</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modo de operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Sin contacto (proximidad)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Identificación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Número único por tarjeta</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Consumo energético</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Bajo consumo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia ambiental</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Condiciones extremas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Sistemas de control existentes</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Control de acceso vehicular, acceso peatonal en instalaciones corporativas, centros industriales, residencias con administración de visitantes, y cualquier infraestructura que requiera autenticación de usuarios mediante tecnología de proximidad de baja frecuencia.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso seguro por radiofrecuencia 125 kHz
Característica 2	Operación sin contacto para máxima durabilidad
Característica 3	Identificación única por cada usuario
Característica 4	Bajo consumo energético operativo
Característica 5	Compatible con sistemas de control existentes
Característica 6	Resistencia a condiciones ambientales extremas