



Tarjeta Dual / UHF 900MHz EPC Gen2 / MIFARE 13.56MHz 1K / ISO PVC 85.6x54x1mm / 3.37x2.13x0.04in

SKU: ACCESS-DUAL-UM Marca: ACCESSPRO Categoría: Tarjetas y Tags

\$40.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Tarjeta dual de alta seguridad que integra tecnología UHF 900MHz para acceso vehicular de largo alcance y MIFARE 13.56MHz para acceso peatonal inteligente. La solución definitiva para corporativos que requieren control de acceso vehicular sin contacto combinado con acceso seguro a instalaciones. Compatible con lectores UHF PRO12RF/PRO6RF y lectoras MIFARE estándar. Ideal para empresas que buscan consolidar sus sistemas de acceso en una sola credencial de alta seguridad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tecnología dual premium: UHF 900MHz + MIFARE 13.56MHz 1KUna credencial para acceso vehicular largo alcance y peatonal seguroFormato UHF 26 bits y MIFARE 34 bits para máxima compatibilidadMemoria MIFARE 1KB para múltiples aplicacionesMaterial PVC estándar ISO 85.6 x 54 x 1 mmCompatible con lectores PRO12RF/PRO6RF y lectoras MIFARE<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tarjeta Dual EPC Gen2 + MIFARE 1K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tecnología UHF</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>900 MHz EPC Gen2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tecnología MIFARE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>13.56 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Memoria MIFARE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 KB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato UHF</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>26 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato MIFARE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>34 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC estándar ISO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>85.6 x 54 x 1 mm
3.37 x 2.13 x 0.04 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad UHF</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Lectores PRO12RF / PRO6RF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad MIFARE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Lectoras MIFARE estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Una sola credencial para acceso vehicular y peatonal
Característica 2	Tecnología dual UHF largo alcance + MIFARE de alta seguridad
Característica 3	Memoria 1KB para múltiples aplicaciones corporativas
Característica 4	Formato UHF 26 bits y MIFARE 34 bits de máxima compatibilidad
Característica 5	Material PVC estándar ISO para durabilidad profesional
Característica 6	Compatible con lectores PRO12RE/PRO6RF y lectoras MIFARE