



Tarjeta Electrónica de Repuesto / Control de Acceso / Puerto TCP/IP / Versión 2 / Diseño Compacto

SKU: PRO-12RF-PCB Marca: ACCESSPRO

\$2,898.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta electrónica de repuesto diseñada para la reposición de unidades dañadas o deterioradas en lectores de control de acceso PRO12RF. Integra puerto TCP/IP para comunicación en red, permitiendo la gestión remota del dispositivo dentro de infraestructuras IP existentes. La versión 2 incorpora electrónica optimizada que mejora el rendimiento operativo respecto a versiones anteriores, junto con una interfaz de integración simplificada que reduce los tiempos de configuración e implementación. Su factor de forma compacto facilita la instalación en gabinetes y espacios de equipamiento con restricciones dimensionales, manteniendo la compatibilidad mecánica y funcional con los lectores de la serie PRO12RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con lectores de control de acceso PRO12RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto TCP/IP para comunicación en red IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Versión 2 con electrónica optimizada y mejoras de rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz mejorada para integración simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalación en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrónica optimizada para mayor rendimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz mejorada para integración fácil</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación eficiente mediante TCP/IP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato de tarjeta electrónica para reposición interna</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para instalación sencilla</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Tarjeta electrónica PRO12RFPcb Versión 2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restauración rápida de lectores PRO12RF sin reemplazo completo
Característica 2	Comunicación TCP/IP para integración en red existente
Característica 3	Versión 2 con electrónica optimizada y mejor rendimiento
Característica 4	Interfaz mejorada que reduce tiempo de configuración
Característica 5	Factor compacto para reposición en gabinetes con espacio limitado
Característica 6	Reemplazo directo que minimiza tiempo de inactividad operativa