



Tarjeta de Control de Acceso / Compatible con Torniquete Medio Cuerpo / Comunicación RJ45 / Entrada/Salida de Alarmas / Sensores de Límite

SKU: 314618747    Marca: HIKVISION

\$3,372.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Tarjeta de control de acceso diseñada para integración con torniquetes de medio cuerpo modelo DSK3B801BX. Implementa comunicación de red a través de puerto RJ45, permitiendo su incorporación en sistemas de control de acceso centralizados. Incluye interfaces de entrada y salida para alarmas, así como conectividad para sensores de límite que supervisan la posición operativa del torniquete. Su factor de forma compacto optimiza la instalación en gabinetes de control con espacio limitado. Se suministra como unidad de reemplazo o expansión sin accesorios complementarios ni elementos de fijación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Compatible exclusivamente con torniquete medio cuerpo DSK3B801BX</li><li>Puerto RJ45 para comunicación en red TCP/IP</li><li>Entrada y salida de alarmas para supervisión de estado</li><li>Interfaz para sensores de límite de posición</li><li>Factor de forma compacto para instalación en espacios reducidos</li><li>Suministro sin accesorios, tornillería ni componentes adicionales</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Conectividad y Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;\*><li>Puerto RJ45 para red</li><li>Comunicación TCP/IP</li><li>Entrada/Salida de alarmas</li><li>Interfaz para sensores de límite</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Compatibilidad y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;\*><li>Torniquete compatible: DSK3B801BX</li><li>Tipo: Medio cuerpo</li><li>Diseño compacto</li><li>Instalación simplificada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;\*><li>Tarjeta de control de acceso</li><li>Sin accesorios incluidos</li><li>Sin tornillería incluida</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Comunicación en red mediante puerto RJ45 integrado                  |
| Característica 2 | Entrada y salida de alarmas para monitoreo de eventos               |
| Característica 3 | Compatibilidad con sensores de límite para control de posición      |
| Característica 4 | Diseño compacto que facilita la instalación en espacios reducidos   |
| Característica 5 | Operación específica con torniquete medio cuerpo DSK3B801BX         |
| Característica 6 | Tarjeta de control autónoma sin accesorios ni tornillería incluidos |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:54