



Tarjeta de Control de Acceso / Fuente Interna con Supresión de Voltaje / Entrada de Alarma y Sensor / Compatible con Torniquete DSK3B801L/M

SKU: 202002201 Marca: HIKVISION

\$3,402.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Esta tarjeta electrónica de control de acceso está diseñada específicamente para integrarse con el torniquete modelo DSK3B801L/M, ofreciendo una solución compacta y robusta para la gestión de entradas en entornos corporativos, institucionales y de transporte. Incorpora fuente interna con supresión de voltaje integrada que protege el circuito contra sobretensiones eléctricas, garantizando operación continua y confiable. La entrada dedicada de alarma y sensor permite detectar intentos de acceso no autorizado o condiciones anómalas, elevando el nivel de seguridad del punto de control. Su diseño optimizado para torniquetes facilita la instalación en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Fuente interna con supresión de voltaje integradaEntrada de alarma y sensor para detección de eventos de seguridadProtección del circuito contra sobretensiones eléctricasDiseño compacto optimizado para instalación en torniquetesAlta compatibilidad con sistemas de control de acceso<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>CompatibilidadTorniquete DSK3B801L/M (K3B801)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>AlimentaciónFuente interna con supresión de voltaje integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>EntradasAlarma / Sensor</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Protección EléctricaCircuito protegido contra sobretensiones eléctricas</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Tipo de ProductoTarjeta electrónica de acceso para torniquete de cortésia</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Factor de FormaDiseño compacto optimizado para torniquetes</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente interna con supresión de voltaje integrada
Característica 2	Entrada de alarma y sensor para mayor seguridad
Característica 3	Circuito protegido contra sobretensiones eléctricas
Característica 4	Diseño compacto optimizado para torniquetes
Característica 5	Alta compatibilidad con sistemas de control de acceso
Característica 6	Tarjeta electrónica de cortésia para torniquete