



Tarjeta de Control Electrónico / Motor Corredizo 1200 RPM / Pantalla LCD / Conectividad Inalámbrica / IP44 / 110-120 VCA

SKU: XBS-IZ-PCB Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,279.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta electrónica de control diseñada para motores corredizos de la serie XB, específicamente compatible con el modelo XBSIZ1200. Integra una pantalla LCD de alta resolución que permite visualizar parámetros operativos y realizar ajustes directamente en campo. El sistema de control de velocidad preciso regula el giro hasta 1200 RPM, garantizando movimientos uniformes en automatización de rejas y portones. La conectividad inalámbrica habilita diagnóstico remoto sin necesidad de acceso físico al equipo, facilitando tareas de soporte técnico y mantenimiento. La detección electrónica de obstáculos proporciona respuesta inmediata para protección de usuarios y vehículos. Construida para operar en condiciones ambientales variables con grado de protección IP44.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad total con motores XBSIZ1200<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD de alta resolución integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de velocidad preciso hasta 1200 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz de usuario intuitiva y accesible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad inalámbrica para diagnóstico remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección electrónica de obstáculos con respuesta inmediata<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de bajo consumo energético</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad máxima: 1200 RPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo del motor: 370 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP44<li style='padding: 6px 0;'>Detección de obstáculos: Electrónica con respuesta inmediata</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110 a 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD de alta resolución integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad: Inalámbrica para diagnóstico remoto<li style='padding: 6px 0;'>Rango de temperatura ambiental: - [dato incompleto en fuente]</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tarjeta electrónica de control XBSIZPCB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de velocidad preciso hasta 1200 RPM para operación suave
Característica 2	Pantalla LCD integrada para monitoreo y configuración local
Característica 3	Diagnóstico remoto inalámbrico para mantenimiento predictivo
Característica 4	Detección electrónica de obstáculos con respuesta inmediata
Característica 5	Interfaz intuitiva que reduce tiempo de configuración inicial
Característica 6	Sistema de bajo consumo para eficiencia energética continua